

NYE OG FORBEDREDE HURTIGLIME.

Hjælper dig med at arbejde mere sikkert
uden at gå på kompromis med ydelsen.

Vi præsenterer den nyeste innovation fra Henkel – en serie af hurtiglime, primere og aktivatorer, der er formuleret med mere globalt acceptable råmaterialer. Denne innovation kombinerer forbedrede sundheds- og sikkerhedsegenskaber med samme høje kvalitet og pålidelighed som LOCTITE normalt leverer.



INNOVATIV



MERE SIKKER

UDFORDRINGEN:

Adskillige almindeligt forekommende ingredienser, der anvendes i hurtiglime og tilhørende primere og aktivatorer, er kommet i myndighedernes søgelys i store dele af verden.

LØSNINGEN:

Som en del af Henkels forpligtelse til konstant at forbedre sig er der blevet udviklet en serie af opgraderede LOCTITE-hurtiglime ved at finde frem til og fjerne kemikalier, som er nævnt i GHS (globalt harmoniseret system til klassificering og mærkning af kemikalier). Formelopgraderinger, der ikke går på kompromis med ydelsen.

OPGRADERET TIL SIKKERHED. KOMPROMISLØS YDEEVNE.



NYHED!

HURTIGLIME – NYE OG FORBEDREDE HQ- og MMBP-fri formler*

Hurtiglim	Beskrivelse eller nøglefunktion	Pakningsstørrelse
LOCTITE 402	En ultravirkende , hurtighærdende hurtiglim, der leverer pålidelig ydelse under ekstreme driftstemperaturer på op til 135 °C.	20g, 500g
LOCTITE 401	En hurtighærdende, overfladeufølsom hurtiglim med medium viskositet , der leverer høj forskydningsstyrke på en lang række materialer.	3g, 5g, 20g, 500g
LOCTITE 406	En hurtighærdende, overfladeufølsom hurtiglim med meget lav viskositet , der er velegnet til små limfuger og tætsluttende samlinger.	20g, 500g
LOCTITE 454	En hurtighærdende, overfladeufølsom, drypfri gel-hurtiglim , der er velegnet til porøse og lodrette overflader .	3g, 20g, 300g
LOCTITE 495	En universel hurtiglim med lav viskositet , der leverer hurtig vedhæftning på en lang række materialer.	20g, 50g, 500g
LOCTITE 3090	En unik tokomponent-hurtiglim , der leverer spækkeudfyldning på 5 mm på en lang række materialer.	10g+1g

*HQ/MMBP-fri: Disse ingredienser er ikke længere en del af LOCTITE-produktformlerne. Spormængder er mulige på grund af delte fremstillingsprocesser og/eller udvalgte urenheder i råmaterialerne. Henkels specifikationsniveau er derfor blevet indstillet til <50 PPM for HQ og <100 PPM for MMBP.



PRIMERE OG AKTIVATORER – FORBEDRET DMPT- og N-Heptan-fri formler**

Primer/aktivatorer	Beskrivelse eller nøglefunktion	Pakningsstørrelse
LOCTITE SF 770	En primer, der benyttes til at klargøre polyolefiner og andre inerte materialer velegnede til sammenføjning med LOCTITE-hurtiglim.	10g, 300g
LOCTITE SF 7452	En aktivator til øget hærdehastighed på LOCTITE-hurtiglime. Kan påføres før eller efter limning.	18ml, 500ml

**N-Heptan i LOCTITE SF 770 er blevet udskiftet med isopropylacetat; DMPT (N, N-dimethyl-p-toluidin) i LOCTITE SF 7452 er blevet erstattet af organisk disulfid og/eller sulfenamid.



PRIMERE OG AKTIVATORER

Primer/aktivatorer	Beskrivelse eller nøglefunktion	Pakningsstørrelse
LOCTITE SF 7458	En flydende aminfri aktivator. Det er særligt velegnet til brug, hvor æstetik og hurtig hærdning er afgørende .	150ml, 500ml

Se de tekniske datablade for LOCTITE for at få yderligere information.



SCAN FOR AT FÅ MERE AT VIDE.

Henkel Denmark A/S • Industriparken 21A • 2750 Ballerup • Denmark • Tel.: (+45) 4330-1300
www.henkel-adhesives.dk

De her anførte data er kun beregnet som reference. Kontakt Henkel for yderligere oplysninger. Medmindre andet er angivet, er alle mærker, der er anvendt ovenfor i dette trykte materiale, varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende Henkel og/eller dets associerede selskaber i USA, Tyskland og andre steder. © Henkel AG & Co. KGaA, 2021

