



Mobil Super 2000 X1 10W-40

Højtydende semisyntetisk motorolie til person- og varebiler

Produktbeskrivelse

Mobil Super 2000 produktserien er semisyntetiske premium motorolier, som er udviklet til at give et højt niveau af beskyttelse og ydeevne.

Egenskaber og fordele

Mobil Super 2000-produkterne er velafprøvede, så du kan opnå fuldt ydeevne af din bil.

Mobil Super 2000 X1 giver:

- Fremragende beskyttelse mod slid
- Fremragende motor renlighed
- Fremragende beskyttelse ved høje temperaturer
- Fremragende beskyttelse ved lave temperaturer

Anvendelse

Mobil Super 2000-produkterne er formuleret til at give høj sikkerhed for beskyttelse af din motor, og overgår, hvad du kan forvente fra konventionelle olier. Vi anbefaler især Mobil Super 2000 hvis du lejlighedsvis oplever krævende kørselsforhold:

- Næsten alle motortyper
- Benzin og diesel
- Personbiler, SUV'er, mindre lastbiler og varebiler
- Landevejskørsel og start-stop bykørsel
- Normale til lejlighedsvis krævende kørselsforhold
- Højtydende motorer

Se altid i bilens instruktionsbog for anbefalede viskositetsklasser og specifikationer for netop din bil.

Specifikationer og godkendelser

Mobil Super 2000 X1 10W-40 Opfylder eller overstiger**kravet om:**

ACEA A3/B3	X
------------	---

Mobil Super 2000 X1 10W-40 Har følgende fabrikant**godkendelser:**

MB-Approval 229.1	X
-------------------	---

VW 501 01 / 505 00	X
--------------------	---

Mobil Super 2000 X1 10W-40 Er anbefalet af ExxonMobil til**brug i applikationer:**

API CF	X
--------	---

Typiske egenskaber

Mobil Super 2000 X1 10W-40	
Viskositet, ASTM D445445	
cSt v/40°C	97
cSt v/100°C	14,4
Sulfateret aske, wt%, ASTM D 874	0,91
Fosfor	0,144
Flammepunkt, °C, ASTM D92	230
Massefylde ved 15°C, kg/l, ASTM D	0,87
Flydepunkt, °C, ASTM D97	-30

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås ved forespørgsel til forhandlerent eller på internettet, eller vil blive stillet til rådighed af sælgeren til kunder, når og hvis det kræves af loven. Dette produkt bør ikke anvendes andre formål end de nævnte. Sørg for at tage de nødvendige miljöhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt

Mobil-logotypen, Pegasus-designet og Mobil Super er registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af dets datterselskaber.

12-2010

ExxonMobil Danmark ApS
Gydevang 39-41 DK-3450 Allerød Denmark

Tel: +45 4599 0200 Fax: +45 4599 0280
www.exxonmobil.dk

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder. Data kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. For yderligere informationer kontakt ExxonMobil eller en lokal forhandler eller internettet: www.exxonmobil.com

Exxonmobil består af en lang række datterselskaber, der inkluderer varemærkerne Esso, Mobil og ExxonMobil. Intet i denne produktbeskrivelse har til hensigt at tilsidesætte det enkelte ExxonMobil selskabs juridisk uafhængighed. Lokalt ansvar forbliver hos det lokale ExxonMobil selskab.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.