



DWS520KT

55mm dyksav i TSTAK

- Parallelt snit gør det muligt for brugeren at have en god og konstant placering af hånden under savningen
- En 48-tænders klinge giver fin og præcis finish med begrænset flosning i laminaer
- Styreskinne giver mulighed for præcis justering af saven på skinnen
- Anti-kickback-funktion forhindrer saven i at bevæge sig baglæns langs skinnen og bevæge sig ud af arbejdsområdet under savningen
- Variabel hastighed giver mulighed for korrekt hastighed i forskellige typer materialer
- Fuldbølgeelektronik fastholder en konstant hastighed under hård belastning
- Den medfølgende skærm giver mulighed for 90% støvudsugning
- 55mm savdybde passer til de mest almindelige dørstørrelser

Driftseffekt	1300 Watt
Afgiven effekt	690 Watt
Hastighed, ubel.	1750 - 4200 omdr./min.
Klangediameter	165 mm
Centerhul	20 mm
Geringsvinkel	47 °
Maks. skæredybde v. 90°	59 mm
Maks. skæredybde v. 90° (m. styreskinne)	55 mm
Maks. skæredybde v. 45°	44 mm
Maks. skæredybde v. 45° (m. styreskinne)	40 mm
Vægt	5.1 kg
Længde	303 mm
Højde	265 mm
Hånd/Arm Vibration	2.5 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Lydtryk	92 dB(A)
Usikkerhed K 1 (lyd)	3 dB(A)
Akustisk tryk	103 dB(A)
Usikkerhed K 2 (lyd)	3 dB(A)

TUN: 1820535

