Rittals komforthåndtag

Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger.

Materiale:
Trykstøbt zink

Overflade:
Pulverlakeret

Tysk patent nr. 198 01 721
Tysk mønsterbeskyttelse nr. M98 00 539
IR Reg. Design nr. DM/045 065 gældende for BE, CH, ES, FR, IT, NL, HU, LU
Østrigsk designmønster nr. 32290
Tjekkisk designmønster nr. 28278
UK Reg. Design nr. 2 075 910
Svensk designmønster nr. 64 750
Sydkoreansk designmønster nr. 241 505
Israelsk designmønster 30 123
Slovensk designmønster nr. 98 500 73
Russisk designmønster nr. 46307
Sydafrikansk designmønster nr. 98/0865
Finsk designmønster nr. 20461
Kinesisk designmønster nr. 983 03439
Australsk designmønster nr. 13887
US designpatent nr. 428,322
Brasil. design nr. DI 5801235-4
Jap. patent nr. 1 081 561
Taiwan. mønsternr. 68683
Europa-patent nr. 1 049 842 gældende for FR, GB, IT
Jap. patent nr. 3 485 892
US patent nr. 6,418,762

Komforthåndtag

Til låseindsatse
Forberedt til indbygning af låseindsatse, type F, se side 956, samt TS sikkerheds- og trykknapindsatse, se side 947.
Længde: 295 mm.

Udførelse	Best.nr. TS
RAL 7032	**8611.010**
RAL 7035	**8611.020**
RAL 8019	**8611.250**
RAL 9005	**8611.350**
Mat forniklet	**8611.330**

Yderligere behøves:

Håndtagsadapter til montage på glaslåge TS, nedre låge PC-TS, designlåge IW, glaslåge IW, se side 934.
Montageadapter til montag e på designglaslåge 180°, se side 935.

Komforthåndtag

Til hængelås og låseindsatse
Med ekstra laske (huldiameter 8 mm) til hængelås. Forberedt til indbygning af låseindsatse, type F, se side 956, samt TS sikkerheds- og trykknapindsatse, se side 947.
Længde: 295 mm.

Udførelse	Best.nr. TS
RAL 7032	**8611.030**
RAL 7035	**8611.290**
RAL 8019	**8611.260**

Yderligere behøves:

Håndtagsadapter til montage på glaslåge TS, nedre låge PC-TS, designlåge IW, glaslåge IW, se side 934.
Montageadapter til montage på designglaslåge 180°, se side 935.

Sikkerheds- og trykknapindsatse

Til indbygning i komforthåndtag til låseindsatse.

Udførelse	Best.nr. TS
Sikkerhedsindsats, I ås nr. 3524 E	**8611.180[1)]**
Trykknapindsats	**8611.190**
Trykknap- og sikkerhedsindsats, lås nr. 12321; andre låse ikke mulige	**8611.200[1)]**

[1)] Med 2 nøgler