

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Løftemagnet, sikkerhedsfaktor 3,5:1

PML - Permanent Magnet Lifter, Safety Factor 3.5:1

Varenr./Article No.	Kapacitet	Capacity	Cylindrisk kapacitet	Cylindric Capacity	Max Løsrivelse	Max. Breakaway	Kg./Stk./pc.	WLL
PML100	100kg.	100kg.	30kg.	30kg.	350kg.	350kg.	3	100kg.
PML300	300kg.	300kg.	90kg.	90kg.	1050kg.	1050kg.	10	300kg.
PML600	600kg.	600kg.	180kg.	180kg.	2100kg.	2100kg.	24	600kg.
PML1000	1.000kg.	1.000kg.	300kg.	300kg.	3500kg.	3500kg.	50	1.000kg.

Max. arbejdstemperatur område/Max. Operation Temperature +80 grader/degrees.

BRUGSANVISNING:

Løftemagneter finder anvendelse ved løft af større og tungere stål- og jernplader.

Magnetismen aktiveres/de-aktiveres ved at flytte håndtaget frem og tilbage.

Valg af størrelse/Kapacitet af Løftemagnet afhænger af emnets tykkelse og vægt.

Ved tyndere plader med tilsvarende lille magnetisk evne anbefales det, at gøre brug af magnet med større bæreevne end pladens faktiske vægt.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhuigningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn