

PRODUKTDATABLAD DALI Coupler Pushb G2

DALI COUPLER PB G2 | DALI 2 fjeder terminal til integration af relæ i DALI systemer



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Velegnet til installation i flush-bokse
- Individuelle kontorer
- Klasseværelser
- Konferencerum
- Produktions- og samlingsanlæg

PRODUKT FORDELE

- Standardtrykknapper/switch'er kan bruges
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

PRODUKT EGENSKABER


- DALI trykknækobling
- 4 flydende indgange

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel spænding	16 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Systemforbrug	0,10 W

Dimensioner



Bredde	43,0 mm
Højde	21,0 mm
Produktvægt	25,00 g
Længde	43,0 mm

Farver & materialer

Produktfarve	Lysegrå
--------------	---------

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Egenskaber

Dæmpning interface	DALI-2
Dæmpbar	Nej
Type installation	Integreret i indbygningsdåse

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype	IP20
------------------	------

DOWNLOAD DATA

Fil



User instruction
DALI COUPLER PUSHB G2



User instruction
DALI COUPLER PUSHB G2

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4062172087575	Folding carton box 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	42,00 g	0.30 dm ³
4062172087582	Shipping carton box 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	3187,00 g	24.29 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.