GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL
CS LV HU EL BG HR ET LT MT RO SK SL RU

AlphaTec® 4000

Version 01.02.18 (версия инструкции от)

PUAT40S002



Available in green
Models 212, 215, 230, 301 & 516

INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU Declaration of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 4000 formerly known as MICROCHEM® 4000

Label Markings
1. Coverall manufacturer/brand name. **2.** CE Marking. Confirms Category III approval by SGS UK, EC Directive & EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS UK Ltd. Weston-Super-Mare BS22 6WA, UK. Notified Body No: 0120 **3.** Limited life chemical protective clothing. **4.** Read this instruction sheet before use **5.** Sizing. **6.** Month / Year of manufacture. **7.** Model identification. **8.** Sizing pictogram indicates body measurements **9.** Do not wash. **10.** Do not iron. **11.** Do not tumble dry. **12.** Do not dry clean. **13.** Do not reuse **14.** Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties
15. Partial body protection "Types" achieved **16.** Fabric tested to EN 14126 for barrier to infective agents

Physical performance of AlphaTec® 4000 Fabric

	EN Simfi*
EN 530 Abrasion	6 / 6
EN ISO 7854 Flex Cracking	4 of 6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance	4 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength	3 of 6
EN 863 Puncture Resistance	2 of 6
EN 25978 Resistance to blocking	No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength	4 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

AlphaTec® 4000 fabric chemical permeation testing results

Test Method	Chemical	Result	EN Class*
EN ISO 6529	Ammonia	>480mins	6 of 6
EN ISO 6529	Methanol	>480mins	6 of 6
EN ISO 6529	Sulphuric Acid (96%)	>480mins	6 of 6
EN ISO 6529	Toluene	>480mins	6 of 6

AlphaTec® 4000 Fabric EN 14126:2003 Results

Test Method	EN Classification
ISO 16603	Pass (20 kPa)
ISO 16604	Class 6 of 6
ISO 22610	Class 6 of 6
ISO/DIS 22611	Class 3 of 3
ISO 22612	Class 3 of 3

Typical Areas of Use
AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and processes from contamination. They are typically used for protection against specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use
- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams and fastenings, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when removing contaminated garment, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment.
- Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the workplace environment. Appropriate undergarments should be considered to minimise heat stress or damage to your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is necessary to tape cuffs to protective boots, the hood to the respiratory device. The self-adhesive zip flap should also be used by peeling away the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for full to removal of the garment.
- No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents. Chevilles au contraire de la capuche du dispositif respiratif avec du ruban adhésif. Le rabat autoadhesif de la fermeture à glissière doit également être utilisé en retirant le papier protecteur et en appuyant fermement, en prenant soin d'éviter les plis. Après la mise en place du rabat, du ruban adhésif doit également être posé sur le bord pour obtenir une protection de type complète.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du produit adapté des produits Ansell, utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont concues pour être portées dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes ou bottes intégrées ne conviennent pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques ou des flaques de liquides
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas entièrement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur les surfaces humides. Veillez à ce que les chaussettes ou bottes offrent une résistance mécanique adaptée à la surface empruntée, et à ce que la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières incorporées n'ont pas été utilisées en ambiantes ou chaussettes ou bottes intégrées ne sont pas destinées à être utilisées dans les environnements où il existe un risque de glissade et/ou chute.
- Modèles comportant un rabat réfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le produit n'est pas conforme à EN ISO 20471.
- Modèles avec anneaux. Doivent être utilisés seulement avec un système de double gant, fulfilleur mettant l'anneau sur le sous-gant et porte le deuxième gant par dessus la manche de la combinaison.
- Avertissement - s'il existe une attache à crochet et boucle, il ne faut pas l'ouvrir pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.
- Les vêtements qui protègent seulement une partie du corps ne respectent pas les exigences de couverture totale du corps de la norme EN 14605 / EN 14605:2005. Une évaluation de risque complète tenant compte des vêtements de protection corporelle complétés supplémentaires conforme à la EN 149-5:2008, doit être effectuée pour vérifier que les vêtements peuvent être correctement mis à la terre et que la couverture corporelle effectivement obtenue est acceptable.

Dans le cas peu probable où des défauts seraient identifiés, ne portez pas la combinaison. Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée) à votre distributeur
Entreposage - Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou à la lumière directe du soleil
Elimination - Eliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale

Adresser toute question à l'équipe technique Ansell.

Le fabricant n'offre aucune garantie non spécifiquement présentée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION — FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 4000 anciennement appelé MICROGARD® 4000

Agenda
1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison. 2. Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS UK., examen de type Directive CE et Règlement UE 2016/425 mené par SGS UK Ltd. Weston-Super-Mare BS22 6WA, R.U. Organisme notifié no. : 0120 3. Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. 4. Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation 5. Tailles 6. Mois / année de fabrication. 7. Identification du modèle. 8. Le pictogramme de taille indique les mensurations 9. Ne pas laver. 10. Ne pas repasser. 11. Ne pas sécher au sèche-linge 12. Ne pas laver à sec. 13. Ne pas réutiliser 14. Matière inflammable. Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires
15. « Types » de protection partielle du corps obtenus **16.** Tissu testé selon EN 14126 comme obstacle aux agents infectieux.

Performance physique du tissu AlphaTec® 4000

	Classe EN*
EN 530 Abrasion	6 sur 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion	4 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure	4 sur 6
EN 13934-1 Résistance à la traction	3 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	2 sur 6
EN 25978 Résistance au blocage	Absence de blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	4 sur 6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

Résultats des tests de pénétration de produits chimiques du tissu AlphaTec® 4000

Méthode de test	Chimie	Résultat	Classe EN*
EN ISO 6529	Ammoniaque	>480 min	6 sur 6
EN ISO 6529	Méthanol	>480 min	6 sur 6
EN ISO 6529	Acide sulfurique (96 %)	>480 min	6 sur 6
EN ISO 6529	Toluène	>480 min	6 sur 6

Résultats du tissu AlphaTec® 4000 selon EN 14126:2003

Méthode de test	Classification
ISO 16603	Réussite (20 kPa)
ISO 16604	Classe 6 sur 6
ISO 22610	Classe 6 sur 6
ISO/DIS 22611	Classe 3 sur 3
ISO 22612	Classe 3 sur 3

Domaines d'utilisation typiques
Les vêtements AlphaTec® sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou des produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques qui dépendent de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation
- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles d'avoir une incidence sur sa fonction de protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales, etc.). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils pourraient contaminer l'utilisateur s'ils contiennent des substances dangereuses. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de décontamination (par exemple une douche de décontamination) avant d'enlever la combinaison.
- En cas de contamination, d'usure ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et éliminée de manière correcte.
- Le port de vêtements de protection chimique créer un stress thermique si une réflexion appropriée n'est pas menée à propos de l'environnement de travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison afin de réduire le stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisé en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut coller les poignets aux gants, les chevilles aux bottes et la capuche au dispositif respiratoire avec du ruban adhésif. Le rabat autoadhesif de la fermeture à glissière doit également être utilisé en retirant le papier protecteur et en appuyant fermement, en prenant soin d'éviter les plis. Après la mise en place du rabat, du ruban adhésif doit également être posé sur le bord pour obtenir une protection de type complète.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du produit adapté des produits Ansell, utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires pour une application spécifique, est la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont concues pour être portées dans des bottes de protection chimique (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes ou bottes intégrées ne conviennent pas pour marcher ou se tenir debout dans des déversements chimiques ou des flaques de liquides
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas entièrement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur les surfaces humides. Veillez à ce que les chaussettes ou bottes offrent une résistance mécanique adaptée à la surface empruntée, et à ce que la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières incorporées n'ont pas été utilisées en ambiantes ou chaussettes ou bottes intégrées ne sont pas destinées à être utilisées dans les environnements où il existe un risque de glissade et/ou chute.
- Modèles comportant un rabat réfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le produit n'est pas conforme à EN ISO 20471.
- Modèles avec anneaux. Doivent être utilisés seulement avec un système de double gant, fulfilleur mettant l'anneau sur le sous-gant et porte le deuxième gant par dessus la manche de la combinaison.
- Avertissement - s'il existe une attache à crochet et boucle, il ne faut pas l'ouvrir pendant l'utilisation dans des zones dangereuses.
- Les vêtements qui protègent seulement une partie du corps ne respectent pas les exigences de couverture totale du corps de la norme EN 14605 / EN 14605:2005. Une évaluation de risque complète tenant compte des vêtements de protection corporelle complétés supplémentaires conforme à la EN 149-5:2008, doit être effectuée pour vérifier que les vêtements peuvent être correctement mis à la terre et que la couverture corporelle effectivement obtenue est acceptable.

Se inesperadamente ocorrerem defeitos, não use o vestuário. Devolva o vestuário defeituoso (não utilizado e não contaminado) ao seu distribuidor
Armazenamento - Não armazenar sob calor excessivo ou luz solar direta
Eliminação - Elimine os vestuários de acordo com os regulamentos locais

Para qualquer pergunta contacte a equipa técnica da Ansell.

O fabricante isenta-se de todas as garantias não especificamente declaradas na embalagem do produto e não é responsável pela utilização indevida de produtos Ansell.

INSTRUÇÕES DE USO — PT

Declaração de conformidade da UE disponível para ser descarregada do site www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 4000 anteriormente conhecida como MICROCHEM® 4000

Agenda
1. Fabricante do macacão/nome da marca. 2. Marcação CE. Confirma a homologação da Categoria III pela SGS UK, diretiva CE e regulamento da UE 2016/425 relativo ao exame de tipo realizado pela SGS UK Ltd. Weston-Super-Mare BS22 6WA, UK. Organismo notificado n.º 0120 3. Vestuário de protecção contra produtos químicos com vida limitada. 4. Leia esta folha de instruções antes de utilização 5. Tamanho 6. Mês/ano de fabrico. 7. Identificação do modelo. 8. O pictograma de tamanhos indica as medidas do corpo 9. Não lavar. 10. Não passar a ferro. 11. Não utilizar máquina de secar. 12. Não limpar a seco. 13. Não reutilizar **14.** Material inflamável. Manter afastado do fogo.

Níveis de protecção e propriedades adicionais
15. "Tipos" de protecção parcial do corpo conseguidos **16.** Tecido testado de acordo com a norma EN 14126 para determinar a barreira contra agentes infecciosos.

Desempenho físico do Tecido AlphaTec® 4000

	Classe EN*
EN 530 Abrasão	6 de 6
EN ISO 7854 Fissuração por flexão	4 de 6
EN ISO 9073-4 Resistência ao rasgo	4 de 6
EN ISO 13934-1 Resistência à tração	3 de 6
EN 863 Resistência à perfuração	2 de 6
EN 25978 Resistência ao bloqueio	Sem bloqueio
EN ISO 13935-2 Resistência das costuras	4 de 6

*Classe EN especificada por EN 14325:2004. Quanto mais alto for a classe, melhor será o desempenho.

Resultados dos ensaios de permeação de produtos químicos no tecido AlphaTec® 4000

Método de ensaio	Produto químico	Resultado	Classe EN*
EN ISO 6529	Amoníaco	> 480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Metanol	> 480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Ácido sulfúrico (96%)	> 480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Tolueno	> 480 min.	6 de 6

Resultados EN 14126:2003 relativos ao Tecido AlphaTec® 4000

Método de ensaio	Classificação EN
ISO 16603	Aprovado (20 kPa)
ISO 16604	Classe 6 de 6
ISO 22610	Classe 6 de 6
ISO/DIS 22611	Classe 3 de 3
ISO 22612	Classe 3 de 3

Áreas típicas de utilização
O vestuário AlphaTec® é criado para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação. É tipicamente utilizado para proteção específica dos riscos específicos que dependem da toxicidade e das condições de exposição. Consulte os níveis de proteção do "tipo" e propriedades adicionais conseguidas.

Limitações de utilização
- Antes de utilizar, reveja todas as instruções e inspeccione o vestuário para verificar a existência de danos que possam afetar a sua função protetora (por ex.: furos, costuras e acessórios de fixação danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter cuidado ao tirar vestuário contaminado, para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o vestuário estiver contaminado deverão ser seguidos procedimentos de descontaminação devem ser seguidos (por ex.: duche de descontaminação) antes de tirar o vestuário.
- Após a contaminação, desgaste ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de protecção contra químicos pode provocar stress de calor se não for tomada a devida atenção ao ambiente do local de trabalho. Deve ser considerada roupa interior adequada para minimizar o stress de calor ou danos no vestuário Ansell.
- Quando os produtos Ansell são utilizados em conjunto com outro EPI, e para protecção do "tipo" completo, é necessário utilizar fita para colar os punhos aos punhos de luvas, os calcanhares às botas, o capuz ao dispositivo de respiração. A abas de fecho adesivas também deve ser dobrada e colocada o papel protetor e pressionando para baixo com segurança, tomando as medidas necessárias para evitar vincos ou dobras; após fixar a aba do fecho deve ser também aplicada fita adesiva adicional para permitir a remoção do vestuário.
- Nenhum vestuário oferece protecção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação do produto adequado dos produtos Ansell, isolados ou em combinação com EPI adicional para uma aplicação é a responsabilidade final do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de protecção contra químicos (vendidas separadamente) com a aba protetora colocada por cima da parte superior da botas. As meias ou botas incorporadas não são adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames químicos ou lagos de líquidos.
- O calçado retardador de escorregamentos oferece resistência limitada ao escorregamento, mas não eliminará completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente em superfícies molhadas. Assegure que as meias ou as botas proporcionem resistência mecânica adequada para a superfície onde vai caminhar e que a sola não fica danificada. Alguns materiais utilizados nas cobre-botas, cobre-sapatos ou meias incorporadas não foram utilizados em ambientes onde existe o risco de escorregar e/ou cair.
- Modelos que incluem um rabat refletor para melhorar a visibilidade; o produto não está em conformidade com a norma EN ISO 20471.
- Modelos que só devem ser utilizados com um sistema de duplo gante em que a luva dupla em que o utilizador coloca o anel de dedo por cima da luva interior e a segunda luva é depois colocada por cima da manga do vestuário.
- Advertência - se presentes, os fechos hook-and-loop não devem ser abertos ao operar em zonas perigosas.
- O vestuário de proteção corporal parcial não cumpre a exigência de cobertura de corpo inteiro da norma EN 14605 / EN 14605:2005. Deve ser realizada uma avaliação completa do risco, que considere a utilização de vestuário de protecção adicional de corpo inteiro em conformidade com a norma EN 149-5: 2008, para assegurar que o vestuário pode ser devidamente ligado à terra e que a real cobertura de protação do corpo conseguida é aceitável.

Se inesperadamente ocorrerem defeitos, não use o vestuário. Devolva o vestuário defeituoso (não utilizado e não contaminado) ao seu distribuidor
Armazenamento - Não armazenar sob calor excessivo ou luz solar direta
Eliminação - Elimine os vestuários de acordo com os regulamentos locais

Para qualquer pergunta contacte a equipa técnica da Ansell.

O fabricante isenta-se de todas as garantias não especificamente declaradas na embalagem do produto e não é responsável pela utilização indevida de produtos Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO — ES

Puede descargarse la declaración UE de conformidad en www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 4000 anteriormente denominada MICROCHEM® 4000 STANDARD

Etiquetado
1. Fabricante/ marca del mono. 2. Marcado CE Confirma la homologación de la Categoría III por SGS UK; el examen CE de Tipo con arreglo a la Directiva de la CE y al Reglamento (UE) 2016/425 ha sido realizado por SGS UK Ltd. Weston-Super-Mare BS22 6WA, UK. Organismo notificado n.º 0120 3. Ropa de protección química de vida limitada. **4.** Lea esta hoja de instrucciones antes del uso **5.** Talla 6. Mes/año de fabricación **7.** Identificación del modelo. **8.** El pictograma de tallas indica las medidas del cuerpo **9.** No lavar. **10.** No planchar. **11.** No utilizar secadora **12.** No lavar en seco. **13.** No reutilizar **14.** Material inflamable Manténgase alejado del fuego

Niveles de protección y propiedades adicionales
15. «Tipos» de protección parcial del cuerpo conseguidos **16.** Tejido probado según la norma EN 14126 como barrera de protección contra agentes biológicos.

Prestaciones del tejido de AlphaTec® 4000

	Clase EN*
EN 530 Abrasión	6 de 6
EN ISO 7854 Agrietamiento por flexión	4 de 6
EN ISO 9073-4 Resistencia al desgarro	4 de 6
EN 13934-1 Resistencia a la tracción	3 de 6
EN 863 Resistencia a la perforación	2 de 6
EN 25978 Resistencia al bloqueo	Sin bloqueo
EN ISO 13935-2 Resistencia de las costuras	4 de 6

*Clase EN especificada por EN 14325:2004. Cuanto más elevado sea el número de clase mejor será el rendimiento del producto.

Resultados de la prueba de permeación química del tejido de AlphaTec® 4000

Método de prueba	Sustancia química	Resultado	Clase EN*
EN ISO 6529	Amoníaco	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Metanol	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Ácido sulfúrico (96 %)	>480 min.	6 de 6
EN ISO 6529	Tolueno	>480 min.	6 de 6

Resultados del tejido de AlphaTec® 4000 conforme a la norma EN 14126:2003

Método de prueba	Clasificación EN
ISO 16603	Apto (20 kPa)
ISO 16604	Clase 6 de 6
ISO 22610	Clase 6 de 6
ISO/DIS 22611	Clase 3 de 3
ISO 22612	Clase 3 de 3

Áreas de uso típicas
Las prendas AlphaTec® están diseñadas para proteger a los operarios de las sustancias peligrosas o para proteger los productos y procesos sensibles contra la contaminación. Se utilizan generalmente para protegerse contra peligros específicos en función de las condiciones de toxicidad y exposición. Consulte los Niveles de protección y propiedades adicionales conseguidas de cada "Tipo".

Limitaciones de uso
- Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones e inspeccione la prenda para comprobar que no pueda tener daños que puedan afectar a su función de protección (como, por ejemplo, agujeros, costuras y cierres dañados, zonas muy manchadas, etc.). Sustituya las prendas que estén dañadas.
- Hay que tener cuidado al quitarse prendas contaminadas para no contaminar al usuario con sustancias peligrosas. Si las prendas están contaminadas deben seguirse los procedimientos de descontaminación (ducha de descontaminación) antes de quitarse la prenda.
- En caso de contaminación, desgaste o daño, quítese la prenda y proceda a su debida eliminación.
- El uso de prendas de protección química puede causar estrés térmico si no se contemplan debidamente las condiciones del lugar de trabajo. Considere la posibilidad de llevar prendas interiores apropiadas para minimizar el riesgo de estrés térmico y proteger su prenda Ansell de daños.
- Cuando se utilicen productos Ansell junto con otro equipo de protección individual, y para obtener la protección de tipo completo, es necesario pegar los puños a los guantes, los tobillos a las botas y la capucha al aparato de respiración con cinta adhesiva. La solapa autoadhesiva de la cremallera también debería utilizarse también al pegar el papel protector y presionando para asegurar, tomando las medidas necesarias para evitar vincos o dobreas; após fixar a aba do fecho deve ser também aplicada fita adesiva adicional para permitir a remoção do vestuário.
- Ninguna prenda ofrece una protección completa contra todas las sustancias químicas o agentes peligrosos. El usuario tiene la responsabilidad final de determinar si los productos Ansell, aislados o en combinación con otros equipos de protección individual, para un uso concreto.
- Modelos con calcetines incorporados; los calcetines están diseñados para llevarse por dentro de unas botas de protección química (que se venden por separado), con la aletilla protectora colocada por encima de la parte superior de la botas. Los calcetines o botas integrados no son adecuados para caminar sobre vertidos químicos o lagos de líquidos.
- El calzado con tratamiento antideslizante ofrece una resistencia limitada a las superficies resbaladizas, pero no elimina por completo el riesgo de resbalar o caer, especialmente en superficies húmedas. Asegúrese de que los calcetines o las botas ofrezcan resistencia mecánica adecuada a la superficie sobre la que va a caminar y que la suela no esté dañada. Algunos materiales utilizados en cubrebotas, cubrezapatos o medias incorporadas no son adecuados para ambientes donde existe o riesgo de escorregar e/ou caer.
- Modelos que incluyen un rabat reflectante para mejorar la visibilidad; este producto no cumple con la norma EN ISO 20471.
- Modelos que se utilizan solo deben utilizarse con un sistema de doble guante en el que el usuario debe pasar la presilla para el dedo sobre el guante interior y se coloca a continuación el segundo guante por encima de la manga de la prenda.
- Advertencia: en los modelos con velcros adhesivos, estos no deben abrirse mientras se realizan trabajos en una área peligrosa.
- Las prendas de protección parcial del cuerpo no cumplen con el requisito de cobertura del cuerpo completo de la norma EN 149-5: 2008 Debería llevarse a cabo una evaluación del riesgo completo que incorpore el uso de prendas adicionales de protección del cuerpo completo que cumplan con la norma EN 149-5: 2008 para garantizar que la(s) prenda(s) puede(n) ponerse a tierra debidamente y que la cobertura real del cuerpo es aceptable.

En el caso poco probable de detectar un defecto, no utilice la prenda. Devuelva la prenda defectuosa (sin usar y descontaminada) a su distribuidor
Almacenamiento - No almacenar sob calor excessivo ou luz solar direta
Eliminação - Elimine os vestuários de acordo com os regulamentos locais

Para qualquer pergunta contacte a equipa técnica da Ansell.

O fabricante isenta-se de todas as garantias não especificamente declaradas na embalagem do produto e não é responsável pela utilização indevida de produtos Ansell.

ANWEISUNGEN ZUR VERWENDUNG — DE

EU-Konformitätserklärung steht zum Herunterladen bereit unter www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 4000 früher MICROCHEM® 4000 genannt

Etikettenkennzeichnung
1. Schutzanzughersteller/Markenname. **2.** CE-Kennzeichen. Bestätigt Kategorie III-Genehmigung durch SGS UK, EG-Richtlinie & EU-Verordnung 2016/425 Typenprüfung durchgeführt von SGS UK Ltd. Weston-Super-Mare BS22 6WA, GB. Benannte Stelle Nr.: 0120 **3.** Chemikalienschutzkleidung mit beschränkter Lebensdauer. **4.** Vor der Verwendung dieses Anleitungsblatt lesen **5.** Größen **6.** Monat/Jahr der Herstellung. **7.** Modellbezeichnung. **8.** Größen-Piktogramm verweist auf Körpermaße **9.** Nicht waschen. **10.** Nicht bügeln **11.** Nicht im Wäschetrockner trocknen. **12.** Nicht chemisch reinigen. **13.** Nicht wiederverwenden **14.** Entflammbares Material. Von Feuerquellen fernhalten.

Schutzgrade und zusätzlichen Eigenschaften
15. Erreichte „Typen" von Teilkörperschutz **16.** Stoff geprüft nach EN 14126 als Barriere gegen Infektionserreger.

Physikalische Leistung des Stoffs von AlphaTec® 4000

	EN Klasse*
EN 530 Scheuerfestigkeit	6 von 6
EN 7854 Biegebeständigkeit	4 von 6
EN 9073-4 Weiterreißkraft	4 von 6
EN 13934-1 Zugfestigkeit	3 von 6
EN 863 Durchstoßfestigkeit	2 von 6
EN 25978 Blockwiderstand	Kein Blocken
EN 13935-2 Nahtfestigkeit	4 von 6

*EN Klasse vorgeschrieben von EN 14325:2004. Je höher die Nummer der Klasse, desto besser die Leistung.

Stoff von AlphaTec® 4000, Ergebnisse der chemischen Permeationstests

Prüfmethode	Chemikalie	Ergebnis	EN Klasse*
EN ISO 6529	Ammoniak	>480 min	6 von 6
EN ISO 6529	Methanol	>480 min	6 von 6
EN ISO 6529	Schwefelsäure (96 %)	>480 min	6 von 6
EN ISO 6529	Toluol	>480 min	6 von 6

Stoff von AlphaTec® 4000, EN 14126:2003 Ergebnisse

Prüfmethode	EN Klassifizierung
ISO 16603	Bestanden (20 kPa)
ISO 16604	Klasse 6 von 6
ISO 22610	Klasse 6 von 6
ISO/DIS 22611	Klasse 3 von 3
ISO 22612	Klasse 3 von 3

Typische Einsatzbereiche
AlphaTec® Kleidung ist dazu konzipiert, Arbeiter vor gefährlichen Stoffen oder heiklen Produkten und Prozessen und vor Kontaminierung zu schützen. Sie wird üblicherweise zum Schutz vor speziellen Gefahren und abhängig von den jeweiligen Toxizitäts- und Expositionsbedingungen eingesetzt. Bitte sehen Sie die erreichten „Typen"-Schutzgrade und zusätzlichen Eigenschaften.

Verwendungsbeschränkungen
- Lesen Sie sich vor der Verwendung erneut die Anweisungen durch und überprüfen Sie den Anzug auf Schäden, die seine Schutzfunktion beeinträchtigen könnten (z. B. Löcher, beschädigte Nähte und Verschlüsse, stark verschmutzte Bereiche). Ersetzen Sie alle beschädigte Schutzkleidung.
- Beim Ablegen kontaminierter Kleidung ist größte Vorsicht geboten, damit der Träger nicht mit Gefahrstoffen in Berührung kommt. Wenn Kleidung kontaminiert ist, sollten vor ihrem Ablegen Dekontaminationsverfahren (Dekontaminationsduschen) durchgeführt werden.
- In Fall von Kontaminierung, Verschleiß oder Beschädigung muss der Anzug ausgemustert und ordnungsgemäß entsorgt werden.
- Das Tragen chemischer Schutzkleidung kann zu Hitzestress führen, wenn die Arbeitsumgebung nicht angemessen berücksichtigt wird. Es ist auf passende Unterkleidung zu achten, um die Gefahr von Hitzestress oder Beschädigung des Ansell-Anzugs zu minimieren.
- Wenn Ansell-Produkten samen mit anderer Schutzausrüstung verwendet werden, und um vollen Schutz eines bestimmten Typs zu gewährleisten, müssen Manschetten mit Handschuhen, Knöchel mit Stiefeln und die Haube mit der Atemvorrichtung verklebt werden. Ebenfalls verwendet werden sollte die selbstklebende Reißverschlussblende, wozu Sie das Abdeckpapier abziehen und sie fest anpressen. Achten Sie darauf, Klicke oder Falten zu vermeiden. Anschließend sollte die Reißverschlussblende zusätzlich mit Klebeband abgedichtet werden, damit voller Schutz des gewünschten Typs erreicht wird.
- Kein Kleidungsstück bietet vollständigen Schutz gegen alle chemischen oder gefährlichen Stoffe. Die Bestimmung, ob ein Ansell-Produkt, sei es allein oder in Kombination mit zusätzlicher Ausrüstung, für eine Anwendung geeignet ist, liegt letztendlich der Verantwortung des Nutzers.
- Modelle mit befestigten Füllringen: Die Füllringe sind dazu konzipiert, in Chemikalienschutzstiefel (separat verkauft) an den Saum zu fixieren, wobei die Abdeckung über die obere Stiefelöffnung zu ziehen ist. Befestigte Füllringe oder Stiefel sind nicht dazu geeignet, mit ihnen in verschüttenden Chemikalien oder in Pfützen zu stehen
- Rutschhemmende Fußbekleidung bietet beschränkte Rutschfestigkeit, beseitigt aber die Gefahr von Ausrutschen und Stürzen nicht völlig, insbesondere nicht auf nassen Oberflächen. Achten Sie darauf, dass Stiefelsohlen eine ausreichende mechanische Festigkeit für die Fläche haben, auf der Sie gehen wollen, und dass ihre Sohlen unbeschädigt sind. Manche Werkstoffe, die für Überstiefel, Überschuhe oder befestigte Füllringe oder Stiefel verwendet werden, sind ungeeignet zur Verwendungen in Umgebungen, in denen Rutsch- oder Sturzgefahr besteht.
- Modelle mit silbernem retroreflektierenden Streifen zur besseren Sichtbarkeit: Das Produkt entspricht nicht der Norm EN ISO 20471.
- Modell mit Fingerschlaufen: Sollte nur mit einem doppelten Handschutzsystem benutzt werden, bei dem der Finger sich durch den ovar der moux van hetzelfde zieht und der zweite Handschuh über dem Ärmelbündel.
- Warnung: Klettverschlüsse, falls vorhanden, dürfen während der Arbeit in Gefahrzonen nicht geöffnet werden
- Teilkörperschutzkleidung erfüllt nicht die Ganzkörper-Bedeckungsanforderungen von EN 1149-5: 2008. Eine volle Risikoeinschätzung, die die Verwendung zusätzlicher Ganzkörper-Schutzkleidung erwägt, die EN 1149-5: 2008 entspricht, sollte durchgeführt werden, damit sichergestellt wird, dass die Kleidung(en) geerdet werden kann und die tatsächlich erreichte Körperbedeckung akzeptabel ist.

Im unwahrscheinlichen Fall von Defekten sollten Sie den Anzug nicht tragen. Schicken Sie den defekten Anzug (unbenutzt und nicht kontaminiert) an Ihren Fachhändler zurück
Lagerung - Nicht an einem heißen Ort oder in direktem Sonnenlicht lagern
Entsorgung - Entsorgen Sie den Anzug gemäß Ihren lokalen Bestimmungen

Mit Fragen wenden Sie sich bitte an das technische Team von Ansell.

Der Hersteller lehnt jegliche Gewährleistung ab, die nicht ausdrücklich auf der Produktverpackung angegeben ist. Er übernimmt keine Verantwortung für einen unsachgemäßen Gebrauch von Ansell-Produkten.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK — NL

EG-verklaring van overeenstemming is als download beschikbaar op www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 4000 voorheen MICROCHEM® 4000

Labelaanteekeningen
1. Fabrikant coveral/merknaam. **2.** CE-keurmerk. Bevestigt categorie III-goedkeuring door SGS UK., EEG-richtlijn en EU-verordening 2016/425 Type-onderzoek uitgevoerd door SGS UK Ltd. Weston-Super-Mare BS22 6WA, VK. Nr. aangemelde instantie: 0120 **3.** Chemisch beschermende kleding met beperkte levensduur. **4.** Lees vóór gebruik de instructies. **5.** Maten. **6.** Maand/jaar van fabricage. **7.** Modelidentificatie. **8.** Maatsymbool geeft de lichaam

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV

ES atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory
AlphaTec® 4000 iepriekš pazīstams kā MICROCHEM® 4000

Birka Marķējums
1. Darba tērpa raksts/zīmola nosaukums. 2. CE marķējums. Atbilst SGS UK III kategorijas apstiprinājumam, ES Direktīvai un ES Regulai 2016/425. Tipveida veica SGS UK Ltd. Weston-Super-Mare BS22 6WA, Apvienotā Karaliste. Pilnvarotās iestādes nr.: 0120. 3. Ķīmiskās aizsardzības apģērba ar ierobežotu lietošanas laiku. 4. Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus. 5. Izmērs. 6. Modeļa numurs. 7. Ražotāja nosaukums. 8. Izmēru pilnīgrozāmā norādīti kermeņa izmēri. 9. Nemazgāt. **10.** Negludināt. **11.** Nežāvēt vēsā žāvētājā. **12.** Nedrīkst balināt tīflrādā. **13.** Neliet atkārtoti. **14.** Vīegli uzlīmejošo materiālu. Netuālti lieesmu tuvumā.

Aizsardzības līmeņi un papildu īpašības
15. Apzīmēšana atbilstoša ārējās vides ietekmes līmenim **16.** Audums ir pārbaudīts atbilstoši EN 14126 prasībām par aizsardzību pret infekciju izraisošiem mikroorganismiem.

Auduma AlphaTec® 4000 fizikālā efektivitāte

	EN klase*
EN 530 Berzēšanas noturība	6 no 6
EN ISO 7854 Noturība pret plaisāšanu	4 no 6
EN ISO 9073–4 Raustīšanās pretestība	4 no 6
EN ISO 13934–1 Stiepes izturība	3 no 6
EN 863 Gaurdūrīšanas izturība	2 no 6
EN 25978 Noturība pret pārplēšanu	Pieņemojuma nav
EN ISO 13935–2 Šuvju izturība	4 no 6

* EN klase atbilstoši standartam EN 14325:2004. Jo lielāks kārtas numurs, jo augstāka efektivitāte.

Auduma AlphaTec® 4000 ķīmisko vielu caursūkšanās pārbaudes rezultāti

Pārbaudes metode	Ķīmiskā viela	Rezultāts	EN klase*
EN ISO 6529	Amonjaks	> 480 min	6 no 6
EN ISO 6529	Metanols	> 480 min	6 no 6
EN ISO 6529	Sērskābe (96%)	> 480 min	6 no 6
EN ISO 6529	Toluols	> 480 min	6 no 6

Auduma AlphaTec® 4000 EN 14126:2003 Rezultāti

Pārbaudes metode	Pretestība
ISO 16603	Atbilst prasībām (20 kPa)
ISO 16604	6. klase no 6
ISO 22610	6/6 cikli
ISO/DIS 22611	3. klase no 3
ISO 22612	3. klase no 3

Tipiskas lietošanas jomas
AlphaTec® darba tērpi ar paredzēti darbiniekiem aizsardzībai no bīstamām vielām vai arī jutīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie parasti tiek lietoti aizsardzībai pret noteiktām bīstamām vielām un toksiskumu un ierobežotas apstākļiem. Skatiet norādes par tipu aizsardzības līmeņiem un norādīšanāgāju paplīdu īpašībām.

Lietošanas ierobežojumi
- Pirms lietošanas pārbaudiet visus nodārļumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājums, kas varētu ietekmēt tā aizsardzības funkcijas (piemēram, caurumi, bojāts šuves un stūrīnājum), jebkādu ķīmisku vielu iekļūšanas risku tērpos.
- Novelkot piesārņotu darba tērpu, rīkojieties uzmanīgi, lai lietošanu nesaskatos ar bīstamām vielām, ja tērps ir piesārņots, pirms tā novākšanas ir jāveic dekontaminācijas procedūras (t.i., dekontaminācijas dušā).
- Ja darba tērps ir piesārņots, nodīts vai bojāts, tas ir atbilstošā jānovāc un jālikvidē, ja nav nodrošināti piemēroti darba vides apstākļi, ķīmiskās aizsardzības tērpa valkāšana var izraisīt karstuma stresu. Lai samazinātu karstuma stresu vai Ansell darba tērpa bojājumus risku, zem darba tērpa jāvelk atbilstošs apģērbs.
- Ja Ansell produkti tiek lietoti kopā ar citiem individuālajiem aizsardzībām, kā arī vīsu tipu aizsardzībai, nepieciešams ar līmeni pielīmē apmēram pēc cimdiem, tērpa potībes dažās pie zābakiem un pēc respiratora. Bīstamās vielas var palīmējoties rīvēšīešīēja atkārtotu. noņemiet tā aizmugurē esošo papīru un stingri piespiediet atloku šā. Ja neveidosies krokas vai ieloces, pēc rīvēšīešīēja atloka nostiprināšana pilnīgai visu tipu aizsardzībai ir jāliešo papīlodu līmenīte.
- Neviens darba tērps nevar nodrošināt pilnīgu aizsardzību pret visām ķīmiskajām vielām vai bīstamajiem faktoriem. Lietotāju ir atbildīgs par gaļīgo līmumu, nosakot, vai Ansell produkti vienā gadā vai kopā ar citiem papīlu individuālajiem aizsardzībām ir piemērot paredzētajam lietojumam.
- Modelēm ar pievienotām jakām ieteicams izvēlēties atbilstošu aizsardzības zābakos (ģīmīgāīdas atsevišķi), un tērpa atokam jāēst pārvākām pēr zābaku augšējam ātvērumam. Pievienotās zeķes vai zābaki nav piemērot ne stagāšanai pa ūpīlujam ķīmiskām vielām vai bīstīdīumu bīstamām vielām šādā gadījumā.
- Apavi ar pretslīdēšanas īpašībām nodrošina ierobežotu slīdēšanas pretestību, tie nevar pilnībā izslēgt paslīdēšanas un vēl kritiena risku. Ir īpaši uz mitrām virsmām. Pārliecieties, vai zeķes/zābaki sniedz mehānisko pretestību atbilstoši vīsmai, pa kuru jāstādās, kā arī, vai pēdas nesaņem bojājumus. Zābaku vīsmai kurpēs, kā arī pievienotajās zeķēs vai zābakos izmantotie materiāli nav paredzēti lietošanai vidē, kur pastāv risks paslīdēt un/vai krist.
- Modeļi ar sudraba krāsas astarojošiem lentām ražotājmodelī produkts neatbilstīs standartam EN ISO 20471.
- Modeļi ar jaršīcu cilpām: jālieto tikai kopā ar dubultu cimdu sistēmu, kur valkāšīēs uzlieš pirkstu cilpu virs apakšējā cimda, bet otrs cimds tiek vilkts virs darba tērpa piedurknes.
- Brīdinājums! Ja produktam ir lipekļa stiprinājumi, tos nedrīkst atvērt, strādājot bīstamajā zonā.
- Aizsargapģērbs, kas aizsargā daļu ķermeņa, neatbilst EN 1149-5: 2008 vīsa kermeņa noseglānas prasībām. Ir jāveic pīrns risku novērtējums, kurā tiek ņemta vērā EN 1149-5: 2008 atbilstošā gadījuma vīsa nepieciešamība. Ja ķīmiskās vielas var kurināties, kā arī darba tērpu(i) var pareizi zemēt, un tīklu saniegšīēs pieņemtās faktiskās kermeņa noseglānas līmenis.

Mazā riziemā gadījumā, ja darba tērps ir bojāts, nevalkājiet to. Atsodiet bojāto darba tērpu (neliietu un nepieņemsāi izplatīšīam.
Glabāšana – neglabājiet karstās vietās vai tieši saules staros.
Likvidēšana — likvidējiet darba tērpus atbilstoši vietējiem noteikumiem.

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar Ansell tehnisko grupu.

Ražotājs nesniedz nekādas garantijas, kas nav īpaši norādītas produktam vai lietojumam, un nav atbildīgs par Ansell produktu nepareizu lietošanu.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot letöltheti a www.ansell.com/regulatory oldalról
AlphaTec® Kordban CHROMEM® 4000

Jelölések a címkén
1. Kezeslábas gyártó/márkanév. 2. EK-jelölés, igazolja az SGS UK, EK-irányelv és 2016/425 sz. EK-rendelet szerinti III. kategóriát, Az SGS UK Ltd. által végzett EK-tipusvizsgálat. Weston-Super-Mare BS22 6WA, UK. Bejelentett szerv szám: 0120 3. Korlátozott élettartamú, vegyszer elleni védőruházat. 4. Használat előtt olvassa el ezeket az utasításokat. 5. Méret. 6. Modszám. 7. Gyártó/forgalmazó neve. 8. A méretezési pótrajzon megtalálja a testméretek 9. Tilos mosni. **10.** Tilos vasalni. **11.** Tilos centrifugálni. **12.** Vegytisztítása alkalmatlan. **13** Tilos újra felhasználni **14.** Gyúlékony anyag. Tartsa tűztől távol.

Védelmi szintek és a további megvalósuló jellemzők
15. A megvalósuló szennyezettségi szint **16.** Szövet az EN 14126 szerint tesztelve a fertőző anyagok kizárására vonatkozóan.

Az AlphaTec® 4000 szövet fizikai teljesítménye

	EN osztály*
EN 530 Szörződés	6/6
EN 7854 Rugalmas repedés	6/6
EN ISO 9073–4 Ellenálló szakítóerő	4 az 6-ból
EN ISO 13934-1 Szakítószilárdság	6/3
EN 863 Ellenálló lyukasztásnak	2 az 6-ból
EN 25978 Összetapadási ellenállás	6/4
EN ISO 13935–2 Varráserősség	4 az 6-ból

*EN osztály az EN 14325:2004 szerint meghatározva. Minél magasabb az osztály száma, annál jobb a teljesítmény.

AlphaTec® 4000 szövet vegyszerek áthatolási vizsgálatának eredményei

Vizsgálati módszer	Vegyszer	Eredmény	EN osztály*
EN ISO 6529	Ammónia	> 480 perc	6/6
EN ISO 6529	Metanol	> 480 perc	6/6
EN ISO 6529	Kénsav (96%)	> 480 perc	6/6
EN ISO 6529	Toluol	> 480 perc	6/6

AlphaTec® 4000 szövet EN 14126:2003 Eredmények

Vizsgálati módszer	EN–besorolás
ISO 16603	Sikeres (20 kPa)
ISO 16604	6. fokozat
ISO 22610	6/6 osztály
ISO/DIS 22611	3/3 osztály
ISO 22612	3/3 osztály

Jellemző felhasználási területek
Az AlphaTec® ötözőelek úgy vannak kialakítva, hogy védjék a dolgozókat a veszélyes anyagokból vagy az érzékenyek megvédése és folyadékok a szennyeződéstől. Jellemzően a toxicitástól és kitettségi körülményektől függő specifikus veszélyek elleni védelemre szolgálnak. Lásd a tipus szerinti védelmi szinteket és a további megvalósuló jellemzőket.

Használati korlátozások
- A használat előtt elvesztek el minden utasítást és ellenőrizze, hogy a védőruházaton nem találhat-e olyan sérülést, amely befolyásolhatja a biztonságot (pl. lyukak, sérült varrások és rögzítések, erősen szennyezett területek). Cserélje le a sérült ötözőelek.
- Óvatosan vegye le a szennyezett ötözőelek, hogy a felhasználó ne szennyeződjön be veszélyes anyagokkal, amikor szennyezettek. Szükség esetén végezze el az ötözőelek szennyeződésmentesítési eljárásokat (pl. szennyeződésmentesítő zuhanyzás) kell végrehajtani.
- Szennyeződés, kopás vagy sérülés esetén az ötözőelek le kell cserélni, és megfelelően ártalmatlanítani kell.
- A vegyszer elleni védőruházatok viselése hőstressznek vezethet, ha nem ügyelnek megfelelően a munkahely kontrasztjára. Szükség esetén a munkavállalók alátétruhát a hőstressz és az Ansell ötözők sérülésének megelőzése érdekében.
- Ha Ansell termékeket használnak egyéb egyéni védőeszközökkel együtt, és a teljes védelem érdekében, a mandzsettákat hozzá kell rögzíteni ragasztószalaggal a kesztyűhöz, a bokarezsnek a lábfejhez, a kapucit pedig a légzőkészülékhez. Az öntapadó cipzárfedelet is, amely lehetővé teszi, a hátoldalán található papír eltávolítával és erősítés bemenetelével a gyűrűcsőre és behajtásával az ötödik szélére, a cipzár rögzítését követően további ragasztószalag-réteget kell felvinni a teljes védelem biztosítása érdekében.
- Egyetlen ötözőek sem biztosít teljes körű védelmet minden vegyszer és veszélyes anyag ellen. Az Ansell termékeinek a kiválasztásakor és az egyéni felhasználás szerint akár önállóan, akár további egyéni védőeszközökkel kombinációban, végső soron a felhasználó felelősége.
- Csatlakoztatott zoknival rendelkező modellek: a zokniik (kizáró kaphatók) vegyvédelem lábbelin belül viselésre vannak kialakítva, a lábbelihez szigorúan szabott és szorosan hajtókával. A csatlakoztatott zokniik vagy lábbelik nem alkalmasak arra, hogy kifejtő vagy anyagokban vagy kémiai elektromosságban legyenek.
- A csúszásgátló lábbelik korlátozott csúszásellenállást biztosít, de nem szüntetni meg teljesen a csúszás- és esésveszélyt. Ezek a lábbelik, különösen nedves felületen. Ügyeljen hogy a zokni vagy lábbeli megfelelő mechanikai védelmet biztosítson az adott helyen, amelyen járni fog, és hogy a talp ne legyen sérült. A kültéri lábbelikben vagy csatlakozó zoknikban és lábbelikben használt egyes anyagok nem olyan környezetben való használata kézsítőlet, ahol fennáll a megcsúszás és/vagy elesés veszélye.
- A meg jobb láthatóság érdekében ezüst színű fényvisszavető szalaggal ellátott modellek esetében a termék megfelel az EN ISO 20471 szabványnak.
- Az ujjhurkolat rendelkezik modellek csak olyan duplakesztyűs-rendszerrel használhatók, ahol a felhasználó a kesztyűket az ujjak fölé vonja. Az ujjak szorosan vannak kialakítva, ahol a felhasználó az ujjhurkolat az ujjak fölé vonja.
- Figyelmeztetés – Ha vannak tapadós rögzítők, ezek nem lehetnek kinyitva a veszélyes területeken végzett munka során
- A test egy részére kialakított modellek esetén ha nem felel meg az EN 1149-5:, 2008 szabványnak megfelelő, ezek a tesztelés lefedettségére vonatkozó követelményeinek. Az EN 1149-5: