

GODKENDELSESINDEHAVER:

Pegler Yorkshire Ltd.
Haigh Park Road, Stourton
GB-LS10 IRT. Leeds
Telefon: +44 113 2701104
Telefax: +44 113 2725291

Stikfittings til kobberrør og PEX-rør

TECTITE
dim. 10 - 28 mm

FABRIKAT:

Pegler Yorkshire Limited, England

MÆRKNING:




- 1 Fabrikantmærke: Tectite
- 2 Dimension

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

Der henvises til producentens katalog

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med SITAC, Sverige.



BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

- 1 Højeste forekommende driftstryk i installationen må ikke overstige 1000 kPa.
- 2 Førrørbygning skal samlingerne være udskiftelige og anbragt, så de er fritliggende, eller monteret i udsparinger eller foringsrør på en måde, så eventuelle utætheder umiddelbart kan konstateres.
- 3 TECTITE stikfittings anvendes i brugsvandsinstallationer til samling af hårde og bløde kobberrør i dimensionerne 10-28 mm samt PEX-rør i dimensionerne 12 - 28 mm.
- 4 Ved samling af bløde kobberrør og PEX-rør skal den til koblingen hørende støttebøsning anvendes.
- 5 Samlingen udføres i øvrigt i overensstemmelse med godkendelsesindehaverens monteringsvejledning.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse	Koblingen består af 6 dele, koblingshus, tætningsring, støttering, låsering, udløsering og omløber. Låseringen er konisk og radielt opslidset, så der dannes tænder mod centrum. Efter indstikning af kobberrøret fastholdes dette af låseringens tænder. Samlingen kan demonteres ved at presse udløser-ringen ind i koblingen, hvorved låseringens tænder frigøres.
Materiale	Koblingshus er af afzinkningsbestandig messing eller rødods, omløber er af messing, låsering er af stål, tætningsring er af EPDM-gummi, støttering og udløsering er af plast.
Dimension	Hårde og bløde kobberrør: 10-28 mm Forkromede kobberrør: 10-15 mm PEX-rør: 12-28 mm