

VVS - INSTALLATION

SIDE 44 · AFSNIT 4 · MAR. 2010

NEO-FERMIT GASPAKSALVE

Tætningsmiddel til:

Drikkevand koldt/varmt op til 95° C. Max. 16 bar

Udelukkende naturgas. Fra 20° C til 70° C. Max. 5 bar

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
27 1357 004	Giffri paksalve til metalgevindsamlinger	450 g dåse

Neo-fermit kan bruges med pakgarn. Indeholder ikke opløsningsmidler og bliver ikke tør.
Godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Godkendelsesnr. 2115.



EVERFIX SANITETSKIT

VVS-nummer	Varebeskrivelse	Pakkeenhed
27 1551 005	Everfix sanitetskit	0,5 kg ds.
27 1551 012	Everfix sanitetskit	1,25 kg ds.
27 1551 070	Everfix sanitetskit	7,00 kg sp.



Everfix er et sejt, gummiagtigt, plastisk materiale, der bevarer sin konsistens uden at hærde på nogen måde. Det er let at anbringe og giver en tæt samling. Konsistensen er således, at det let kan formes og anbringes uden brug af værktøj, og kan senere overmales om ønsket.


Everfix må ikke anvendes på naturstensmaterialer, eller andre porøse materialer, da der kan forekomme misfarvninger.

Brugsanvisning

Afløbstuden og det indvendige af muffen skal være tørre og rene før pakningen. Everfix tages fra dåsen og rulles i hænderne til strimler, der nedlægges i mellemrummet. Der sørges for jævn fyldning, og for hver 1 á 2 cm foretages en sammenstødning og sammenpresning af materialet med strækjern eller andet egnet værktøj. Efter sidste opfyldning og sammenpresning afskæres overfladen og glattes med paletkniv eller lign. værktøj, vædet med vand eller evt. terpentin.

Anvendelsesområder

Pakning ved eksempelvis



Vaske



Afløb



Toiletter



GOTTFRED PETERSEN A/S

Varenummer mrk. med S = Skaffevare