

Systemkomponenter

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.

Materiale:

- Varmemodificeret hård PVC
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Farve:

RAL 7035

Til RiLine60 skinnesystemer			3-polet			4-polet		
			Fladskinner	PLS 800	PLS 1600	Fladskinner	30 x 10 PLUS	PLS 1600 PLUS
1 Bundprofil								
Længde (L) mm	Pk.	Godkendelser	Best.nr. SV			Best.nr. SV		
500	2 stk.	UL	9340.100	9341.100	9342.100	–	–	–
700	2 stk.	UL	9340.110	9341.110	9342.110	–	–	–
900	2 stk.	UL	9340.120	9341.120	9342.120	–	–	–
1100	2 stk.	UL	9340.130	9341.130	9342.130	9340.134	9342.134	9342.134
2400	1 stk.	–	9340.170	9341.170	9342.170	–	–	–

1 Bundprofil

100	2 stk.	UL	9340.140	9341.140	9342.140	–	–
-----	--------	----	----------	----------	----------	---	---

2 Afdækningsprofil

700	2 stk.	UL	9340.200	9340.200	9340.200	–	–
1100	2 stk.	UL	9340.210	9340.210	9340.210	9340.214	9340.214

1 Bundprofil

Til berøringsbeskyttelse på bagsiden af fladskinneopbygningen.

1 Bundprofil mellemstykke

Til berøringsbeskyttelse på bagsiden ved samling af skinner fra skab til skab.

Leveringsomfang:
Inkl. montage materialer.

2 Afdækningsprofil

Kan afkortes individuelt, til clipsmontage på bundprofil.

Bemærk:
Ved belastning af afdækningsprofilen fra forsiden kræves der et støttepanel til stabilisering.

Støttepanel

Til afdækningsprofil

Til at forhindre berøring på siden af afdækningsprofilen. Desuden sikrer støttepanelet ekstra stabilitet.

Anbefalet montageafstand ≤ 500 mm.

Materiale:

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Farve:

RAL 7035

Til systemopbygning	Godkendelser	Pk.	Best.nr. SV
3-polet	UL	5 stk.	9340.220
4-polet	UL	5 stk.	9340.224

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.

Skillesprosse

Til RiLine60 skinnesamlinger, 3-polede

Til overholdelse af de iht. UL 508 krævede luftafstande for »feeder circuits«. Til fladskinnesystemer med 60 mm skinnecenterafstand samt PLS 800/1600.

Materiale:

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Farve:

RAL 7035

Leveringsomfang:

2 stk. til en skinnesamling

Længde mm	Godkendelser	Pk.	Best.nr. SV
160	UL	2 stk.	9340.230

Yderligere behøves:

Støttepanel SV 9340.220 (2 stk.), se side 315.

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.