

PRODUKTDATABLAD

SUN@Home Downlight Slim 85mm

Sun@Home Downlights | Lamper til boligen



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Enable increased concentration and efficiency
- Improve overall activity level and daytime alertness
- Improve sleeping rhythm and -intensity
- Improve optic convenience
- Enables an improved level of clean-air-safety by killing residential germs and bad odors
- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Adjustable color temperature via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs with CRI95
- SunLike LEDs with reduced Blue Light in LED Spectrum



- Fully automated biorhythm feature according to your location and time
- Innovative luminaire coating-technology fighting household germs and odors

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	4.50 W
Drifttilstand	Mains voltage
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,4
Forsynings frekvens	50...60 Hz

Luminaire sensor data

Type sensor	ikke relevant
-------------	---------------

Fotometriske data

Farvetemperatur	2200...5000 K
Lumen	430 lm
Belysnings effektivitet	95 lm/W
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Farvegengivelsesindex	> 95

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	85.00 mm
Længde	85.00 mm
Højde	37.00 mm
Bredde	85.00 mm
Monteringsdiameter	72,0 mm
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Produktvægt	60.00 g



FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Materiale	Plastic
Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Afdækningsmateriale	Polystyrene (PS)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur område i drift	-20...+40 °C

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringstype	Recessed
Monteringssted	Loft

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

CERTIFIKATER & STANDARDER

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS



DOWNLOADS



Packaging insert
SUN@HOME

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075627000	Folding box 1	97 mm x 97 mm x 58 mm	91.00 g	0.55 dm ³
4058075627017	Shipping box 6	202 mm x 104 mm x 186 mm	641.00 g	3.91 dm ³
4058075657083	SHIPPING BOX FOR 5TH-LEVEL 36	422 mm x 335 mm x 209 mm	4492.00 g	29.55 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

