

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Gulmalet Sikkerhedskrog m/svirvel
Grade80 Yellow Painted Self Locking Hook w/Swivel

Varenr./Article No.	Dim.	Øje	Eye	Åbning Opening	Kg./Stk. / Pc.	WLL
K8SVIRSIK78/2.00T	7/8mm	34mm	34mm	32mm	1.300	2.000kg.
K8SVIRSIK10/3.15T	10mm	42mm	42mm	46mm	2.200	3.150kg.
K8SVIRSIK13/5.30T	13mm	48mm	48mm	56mm	4.500	5.300kg.
K8SVIRSIK16/8.00T	16mm	61mm	61mm	62mm	8.200	8.000kg.

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Sikkerhedskrog m/svirvel anvendes eksempelvis som bundkrog ved fremstilling af kædeslings og er dermed godkendt, til løft.

Svirvlen muliggør 360 grader rotation, hvor det er ønskeligt.

Montering af Sikkerhedskrog m/svirvel finder sted ved hjælp af Klasse 8 Samleled..

Valg af størrelse/Kapacitet af Sikkerhedskrog m/svirvel afhænger alene af valgte kæders størrelse, da Krogen er Dimensioneret ud fra dette.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn