

FOLKE - LARSEN



SHINANO TRYKLUF-TVÆRKTØJ

Made in Japan



← **STORT** udvalg til alle formål →

SHINANO MØTRIKSPÆNDERE OG SKRALDENØGLER

FOLKE - LARSEN



Handy Shinano møtrikspændere med dobbelt "Twin Dog" hammerværk og "soft" kunststofgreb. Er forsynet med enkelt omskiftersystem og indbygget frem/retur 3-trins regulator. Bagudrettet luftafgang.

Kraftige Shinano skraldenøgler med kunststofgreb, der sikrer høj komfort. Indbygget omdrejningsregulator. Til lettere produktions- og værkstedsbrug.

MÅSKE VERDENS BEDSTE SKRALDENØGLER

 PNEUMATIC TOOLS
SHINANO INC.



SI-1605SR 3/8"

VNR. 30841

KOMPAKT



SI-1455SR 1/2"

VNR. 30848

STÆRK



SI-1490BSR 1/2"

VNR. 308490



SI-1550SR 3/4"

VNR. 30818



SI-1555SR 1"

VNR. 30680



SI-1217 1/4"

VNR. 307800



SI-1218 3/8"

VNR. 307820



SI-1340EX 3/8"

VNR. 30784



SI-1345EX 1/2"

VNR. 30786

Varenr.	Model	Luftforbrug	Lydniveau	Vibration a/k m/s ²	Vægt	Tilslutning	Tilspændning	Afspændning	Omdrejninger	Længde
30841	SI-1605SR, 3/8" møtrikspænder	300 ltr./min.	89 dB(A)	8,6 / 1,3	1,03 kg.	1/4" NPT	Max. 280 Nm	Max. 350 Nm	8.000 omdr./min.	148 mm
30848	SI-1455SR, 1/2" møtrikspænder	138 ltr./min.	98 dB(A)	8,7 / 1,3	1,17 kg.	1/4" NPT	Max. 640 Nm	Max. 740 Nm	9.000 omdr./min.	112 mm
308490	SI-1490BSR, 1/2" møtrikspænder	400 ltr./min.	91 dB(A)	8,6 / 1,3	1,76 kg.	1/4" NPT	Max. 620 Nm	Max. 850 Nm	8.500 omdr./min.	175 mm
30818	SI-1550SR, 3/4" møtrikspænder	550 ltr./min.	92 dB(A)	11,2 / 1,6	3,25 kg.	3/8" NPT	Max. 1.320 Nm	Max. 1.650 Nm	6.500 omdr./min.	218 mm
30680	SI-1555SR, 1" møtrikspænder	550 ltr./min.	93 dB(A)	11,2 / 1,6	3,50 kg.	3/8" NPT	Max. 1.320 Nm	Max. 1.650 Nm	6.500 omdr./min.	220 mm
307800	SI-1217, 1/4" skraldenøgle	200 ltr./min.	84 dB(A)	4,0 / 0,9	0,54 kg.	1/4" NPT	Max. 36 Nm	Max. 43 Nm	300 omdr./min.	168 mm
307820	SI-1218, 3/8" skraldenøgle	270 ltr./min.	88 dB(A)	4,5 / 0,9	0,54 kg.	1/4" NPT	Max. 36 Nm	Max. 45 Nm	300 omdr./min.	168 mm
30784	SI-1340EX, 3/8" skraldenøgle	300 ltr./min.	82 dB(A)	4,2 / 0,9	1,14 kg.	1/4" NPT	Max. 85 Nm	Max. 110 Nm	160 omdr./min.	265 mm
30786	SI-1345EX, 1/2" skraldenøgle	300 ltr./min.	89 dB(A)	4,1 / 0,9	1,15 kg.	1/4" NPT	Max. 90 Nm	Max. 115 Nm	160 omdr./min.	265 mm

SHINANO SLIBEMASKINER

FOLKE - LARSEN



Shinano all-round lynslibere med 6 mm opspænding.
Med kompositgreb for bedre kontrol og komfort.
Velegnet til let produktion og værkstedsbrug.

Shinano all-round båndslibere.
Ergonomisk gummigreb sikrer mindre vibrationer og bedre komfort.

 PNEUMATIC TOOLS
SHINANO INC.



SI-2002EX 6 MM

VNR. 30897

EKSTRA STÆRK



SI-2012EX 6 MM

VNR. 30998



SI-2005HD-6 6 MM

VNR. 30898N



SI-2022S-6 6 MM

VNR. 30682



SI-2051SG 3 MM

VNR. 30684




SI-2520L 125 MM

VNR. 30688



SI-2740 10 X 330 MM

VNR. 30901



SI-2800 20 X 520 MM

VNR. 30917



SI-3121-6 150 MM

VNR. 30694

Varenr.	Model	Luftforbrug	Lydniveau	Vibration a/k m/s ²	Vægt	Tilslutning	Omdrejninger	Længde
30897	SI-2002EX, lynsliber, 6 mm, lige, 27.000 omdr.	350 ltr./min.	86 dB(A)	2,5 / 0,7	0,37 kg.	1/4" NPT	27.000 omdr./min.	151 mm
30998	SI-2012EX, lynsliber, 6 mm, lige, 25.000 omdr.	500 ltr./min.	87 dB(A)	3,9 / 1,3	0,60 kg.	1/4" NPT	25.000 omdr./min.	170 mm
30997	SI-2015A, lynsliber, 6 mm, lige, 5.500 omdr.	350 ltr./min.	88 dB(A)	4,9 / 0,9	0,91 kg.	1/4" NPT	5.500 omdr./min.	217 mm
30898N	SI-2005HD-6, vinkellysliber, 6 mm, 20.000 omdr.	350 ltr./min.	81 dB(A)	7,3 / 1,2	0,56 kg.	1/4" NPT	20.000 omdr./min.	161,5 mm
30682	SI-2022S-6, forlænget lynsliber, 6 mm	550 ltr./min.	89 dB(A)	4,1 / 0,9	1,34 kg.	1/4" NPT	24.000 omdr./min.	326 mm
30684	SI-2051SG, 3 mm pencilsliber	300 ltr./min.	71 dB(A)	1,2 / 0,6	0,19 kg.	1/4" NPT	50.000 omdr./min.	150 mm
30688	SI-2520L, 5" vinkelsliber, 125 mm	550 ltr./min.	76 dB(A)	1,56 / 0,7	1,85 kg.	1/4" NPT	12.000 omdr./min.	230 mm
30901	SI-2740, båndslibler, 10 x 330 mm, 15.000 omdr.	550 ltr./min.	85 dB(A)	1,0 / 0,6	0,73 kg.	1/4" NPT	15.000 omdr./min.	310 mm
30917	SI-2800, båndslibler, lige, 20 x 520 mm, 15.000 omdr.	550 ltr./min.	84 dB(A)	3,0 / 0,8	1,43 kg.	1/4" NPT	15.000 omdr./min.	365 mm
30694	SI-3121-6, excentersliber, 150 mm, 5 mm obit.	390 ltr./min.	81 dB(A)	13,4 / 1,8	1,31 kg.	1/4" NPT	10.000 omdr./min.	240 mm

SHINANO BOREMASKINER, SAVE OG NÅLEHAMRE

FOLKE - LARSEN



Forhandler

 PNEUMATIC TOOLS
SHINANO INC.




SI-5405-6 13 MM

VNR. 30678



SI-5505 10 MM

VNR. 30776



SI-5355 10 MM

VNR. 30778



SI-4740

VNR. 30449



SI-4730

VNR. 30788



SI-4160

VNR. 30690



SI-4150EX

VNR. 30692

Varenr.	Model	Luftforbrug	Lydniveau	Vibration a/k m/s ²	Vægt	Tilslutning		Længde
30776	SI-5505, 10 mm rev. boremaskine med borepatron, pistol	500 ltr./min.	80 dB(A)	2,5 / 0,7	0,75 kg.	1/4" NPT	1.900 omdr./min.	153 mm
30678	SI-5405-6, boremaskine 13 mm, reversibel inkl. selvspændende borepatron	390 ltr./min.	82 dB(A)	3,4 / 0,8	1,41 kg.	1/4" NPT	600 omdr./min.	235 mm
30778	SI-5355, vinkelboremaskine, leveres uden patron	510 ltr./min.	84 dB(A)	3,2 / 0,8	0,94 kg.	1/4" NPT	1.200 omdr./min.	202 mm
30449	SI-4740, Shinano bajonetsav, mini	300 ltr./min.	83 dB(A)	14,5 / 1,9	0,80 kg.	1/4" NPT	10.500 omdr./min.	148 mm
30788	SI-4730, Shinano bajonetsav	510 ltr./min.	86 dB(A)	15,1 / 1,9	0,92 kg.	1/4" NPT	6.000 omdr./min.	256 mm
30690	SI-4160, nålehammer, pistol	470 ltr./min.	95 dB(A)	14,1 / -	2,19 kg.	1/4" NPT	12 nåle	355 mm
30692	SI-4150EX, nålehammer, lige	470 ltr./min.	95 dB(A)	13,6 / -	2,06 kg.	1/4" NPT	12 nåle	333 mm