

Mini-PLS-sikringskomponenter



Skinnesystemer Side 270 Tilslutningsadapters Side 270 Komponentadapters Side 272/273

Skinne monterede sikringselementer

Materiale:

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Farve:

- Chassis: RAL 9011
- Afdækning: RAL 7035

NH-sikringslastadskillere

Materiale:

- Glasfiberforstærket polyamid
- Brandegenskaber efter UL 94-V0
- Kontaktbaner: Forsølvet hårdkobber

Farve:

RAL 7035

Prøvegrundlag:

- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)

Skinneadapters

Materiale:

- Polyamid (PA 6.6)
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Farve:


RAL 9011

Teknisk information:

Finder du på internettet.

Detaljetegninger:


Finder du på internettet.

Mini-PLS skinnemonteret sikringselement (3-polet)			
	Sikringsindsats	Pk.	D 02-E18
	Mærkestrøm		63 A
	Mærkedriftsspænding		400 V~
	Tilslutning af rundledere ¹⁾ mm ²		1,5 – 16
	Bredde mm		38
	Højde mm		160
	Best.nr. SV	1 stk.	9630.000

Tilbehør

Typeskilte	100 stk.	9320.080
------------	----------	----------

¹⁾ Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyler.

NH-sikringslastadskillere str. 000 (3-polede)			
	Mærkestrøm	Pk.	100 A
	Mærkedriftsspænding		690 V~
	Ledningsafgang		Foroven/forneden
	Tilslutningstype		Klemme
	Tilslutning af rundledere mm ²		1,5 – 50
	Klemlads til lamelkobberskinner B x H, mm		10 x 10
	Bredde mm		89
	Højde mm		141,5
	Best.nr. SV	1 stk.	3431.000

Endvidere kræves

Mini-PLS-skinneadapter (3-polet)			
Med tilslutningsledninger, mm ²		35	
Bredde mm		90	
Højde mm		160	
Best.nr. SV	1 stk.	9629.100	
Tilbehør			
Mikrobryder	5 stk.	3071.000	324