

14.0 Kompatibilitetsliste over presseværktøjer og -kæber

14.1. Kompatibilitet af presseværktøjer og pressekæber: 19/22 kN - tommemål

Tabel 15

Godkendte >B< MaxiPro 19 kN presseværktøjer og pressekæber - tommemål					
Presseværktøjer producent	Model	ROTHENBERGER	Novopress	REMS	Roller
		Kæber: >B< MaxiPro	Kæber: BMP	Kæber: BMP	Kæber: BMP
Conel	PM1	✓	✓		
HILTI	NPR 19-A	✓	✓		
Klauke	MAP219	✓	✓		
ROTHENBERGER	ROMAX® Compact TT (Europe)	✓	✓		
	ROMAX® Compact	✓	✓		
Novopress	ACO102		✓		
	ACO103	✓	✓		
REMS (22 kN)	Mini Press ACC			✓	✓
Ridgid	RP 219	✓	✓		
Roller (22 kN)	Multi-Press Mini ACC			✓	✓
Milwaukee	M12 (EU)	✓	✓		

19 kN presseværktøj kan presse fittings/rør op til 1 1/8", for fittings/rør > 1 1/8" kræves et 32 kN presseværktøj.

Alle anvendte værktøjer og kæber skal rengøres og vedligeholdes i henhold til producentens anbefalinger.

Anvendelse af presseværktøj eller kæber, der ikke er anført, kan medføre, at garantien bortfalder.

14.2. Kompatibilitet af presseværktøjer, pressekæber og indsats: 19 kN - metermål

Tabel 16

Godkendte >B< MaxiPro 19 kN presseværktøjer, -kæber og indsats - metermål		
Presseværktøjer producent	Model	Kæber & indsats producent
		Novopress / Conex Bänninger
		Kæber & indsats: >B< MaxiPro
Conel	PM1	✓
Novopress	ACO102	✓
	ACO103	✓
ROTHENBERGER	ROMAX® Compact TT (Europe)	✓
	ROMAX® Compact	✓
Milwaukee	M12 (EU)	✓

Fittings/rør på op til 28 mm kan presses med 19 kN presseværktøj. For fittings/rør > 28 mm kræves et 32 kN presseværktøj.

Kun Conex Bänninger-indsats er godkendt til brug med >B< MaxiPro.

Alle anvendte værktøjer og kæber skal rengøres og vedligeholdes i henhold til producentens anbefalinger.

Anvendelse af presseværktøj eller kæber, der ikke er anført, kan medføre, at garantien bortfalder.

14.3. Kompatibilitet af presseværktøjer og pressekæber: 24 kN - tommemål

Tabel 17

Godkendte >B< MaxiPro 24 kN presseværktøjer og pressekæber - tommemål			
Presseværktøjer producent	Model	Kæber producent	
		ROTHENBERGER	Novopress
		Kæber: >B< MaxiPro	Kæber: BMP
Milwaukee	M12	✓	✓
Ridgid	RP 200-B	✓	✓
	RP 210-B	✓	✓
	RP 240	✓	✓
	RP 241	✓	✓
ROTHENBERGER	ROMAX TT US	✓	✓

24 kN presseværktøj kan presse fittings/rør op til 1 1/8", for fittings/rør > 1 1/8" kræves et 32 kN presseværktøj.

Alle anvendte værktøjer og kæber skal rengøres og vedligeholdes i henhold til producentens anbefalinger.

Anvendelse af presseværktøj eller kæber, der ikke er anført, kan medføre, at garantien bortfalder.

14.4. Kompatibilitet af presseværktøjer og pressekæber: 32 kN - tommemål

Tabel 18

Godkendte >B< MaxiPro 32 kN presseværktøjer og pressekæber - tommemål					
Presseværktøjer producent	Model	Kæber producent			
		ROTHENBERGER	Novopress	REMS	Roller
		Kæber: >B< MaxiPro	Kæber: BMP	Kæber: BMP	Kæber: BMP
Conel	PM2	✓	✓	✓	✓
Dewault	DCE200	✓	✓	✓	✓
Hilti	NPR 032 IE-A22	✓	✓	✓	✓
Klauke	UAP2/3/4	✓	✓	✓	✓
	UAP332	✓	✓	✓	✓
	UAP432	✓	✓	✓	✓
Milwaukee	M18 Force Logic	✓	✓	✓	✓
Nibco	PC-100	✓	✓	✓	✓
	PC-280	✓	✓	✓	✓
Novopress	ECO202	✓	✓	✓	✓
	ACO202	✓	✓	✓	✓
	ECO203	✓	✓	✓	✓
	ACO203	✓	✓	✓	✓
REMS	Akku-Press	✓	✓	✓	✓
	Power-Press	✓	✓	✓	✓
Ridgid	RP 320	✓	✓	✓	✓
	RP 330/B/C	✓	✓	✓	✓
	RP 340	✓	✓	✓	✓
	RP 350	✓	✓	✓	✓
	RP351	✓	✓	✓	✓
ROTHENBERGER	ROMAX 3000/AC	✓	✓	✓	✓
	ROMAX 4000	✓	✓	✓	✓
Uponor	UP110	✓	✓	✓	✓
Virax	Viper P25+	✓	✓	✓	✓
	Viper P30+	✓	✓	✓	✓
Roller	Multi-Press	✓	✓	✓	✓
	Akku-Press	✓	✓	✓	✓

Alle anvendte værktøjer og kæber skal rengøres og vedligeholdes i henhold til producentens anbefalinger.
Anvendelse af presseværktøj eller kæber, der ikke er anført, kan medføre, at garantien bortfalder.