

 **STREET 3075**

EN ISO 20345:2011 S3, SRC

For yderligere  
information**EN LET STØVLET I LÆDER**

En smart, sporty og behagelig sikkerhedsstøvlet med perfekt pasform og et klassisk look. Den har det højeste beskyttelsesniveau med tåkappe i aluminium og sømværn i plasmabehandlet kompositteksil. Støvlen har et fremragende støddæmpende system (Ergothan), som gør den behagelig at have på hele arbejdsdagen. Oliebestandig ydersål, ESD-beskyttelse. Støvletten giver ekstra støtte til anklerne.

**FORKLARING**

- Ekstremt godt greb
- Meget god pasform
- Ekstra komfortabel
- Ekstra god støddæmpning

**EKSTRA FUNKTIONER**

- Antistatiske egenskaber
- Blød
- Ventilerende indersål
- Opfylder kravene i IEC 61340-5-1 (ESD)
- Polsteret skaftekant



MODVIRKER RISIKO FOR

tåskader, sømpenetration, antistatisk, glidning

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

udendørs, indendøre, kontormiljøer, helårsbrug, miljøer med risiko for ydersål penetration, tørre miljøer, rene miljøer, eksplosivt risikomiljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

montagearbejde, byggearbejde, tømrerarbejde, el-installationsarbejde, værkstedsarbejde, finmonteringsarbejde, vvs-installationsarbejde, inspektionsarbejde, installationsarbejde, laboratoriearbejde, maskinførerarbejde, maskinoperatør, maritimt arbejde, lakeringsarbejde, malerarbejde, papirindustriarbejde, vedligeholdelsesarbejde, servicearbejde, transportarbejde, lagerarbejde, træindustriarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

SPECIFIKATION

TYPE Sikkerhedssko, Støvler/Støvletter

SØMVÆRNETS MATERIALE Plasmabehandlet tekstil (PTC)

PASFORM Normal

KOLLEKTION Street

OVERDELENS MATERIALE Spalt, Tekstil

TÅVÆRNETS MATERIALE Aluminum

FORETS MATERIALE Polyamid

INDERSÅLMATERIALE Tekstil, Blød E.V.A, Elektrisk

ledende polyestertråd, Dobbelte stødabsorberende zoner i Poron® XRD®

MELLEMSÅLENS MATERIALE PU-mellemsål

YDERSÅLENS MATERIALE RPU-ydersål

LUKNING Snørebånd

FARVE Sort, Rød, Hvid

NETTOVÆGT (STR. 42) 1.16 kg

OVERHOLDELSE



EN ISO 20345:2011  
S3, SRC



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

EGENSKABER



ESD



Antistatiske  
egenskaber



Ergothon  
støddæmpningssystem



Tåværn i aluminium



Oliebestandig  
ydtersål



Sømværn i  
plasmabehandlet  
tekstil (PTC)

| STØRRELSE | ART. NR | EAN           |
|-----------|---------|---------------|
| 35        | 3075-35 | 6408487521072 |
| 36        | 3075-36 | 6408487502934 |
| 37        | 3075-37 | 6408487502941 |
| 38        | 3075-38 | 6408487502958 |
| 39        | 3075-39 | 6408487502965 |
| 40        | 3075-40 | 6408487502972 |
| 41        | 3075-41 | 6408487502989 |
| 42        | 3075-42 | 6408487502996 |
| 43        | 3075-43 | 6408487503009 |
| 44        | 3075-44 | 6408487503016 |
| 45        | 3075-45 | 6408487503023 |
| 46        | 3075-46 | 6408487503030 |
| 47        | 3075-47 | 6408487503047 |
| 48        | 3075-48 | 6408487521119 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)