

Universal rørbøjler med lyddæmpende gummibånd til montering af rør på væg eller loft.




Fordele

- Klarer også tungere installationer (130-200 kg. trækbelastning).

Tekniske informationer

- Temperaturbestandig: - 40 °C til + 120 °C.
- Lyddæmpende gummibånd: EPDM, støjreduktion 19 dB(A) ifølge ISO 3822-1.
- EPDM-gummiindlægningen er halogenfri.



Type	Ø Rør		Båndmål [mm]	Maks. drifts- belastning [N]	Dimensioner				Flamco nr.
	Område [mm]	Nom. ["]			A [mm]	B [mm]	C [mm]		
BSA M 8/10 x 12 - 13,5	12 - 13,5	$\frac{1}{4}$	25 x 1,75	1300	45	14	16	50	39300
BSA M 8/10 x 14 - 16	14 - 16	-	25 x 1,75	1300	47	15	16	50	39301
BSA M 8/10 x 17 - 19	17 - 19	$\frac{3}{8}$	25 x 1,75	1300	50	17	16	50	39302
BSA M 8/10 x 20 - 24	20 - 24	$\frac{1}{2}$	25 x 1,75	1300	54	19	16	50	39303
BSA M 8/10 x 25 - 28	25 - 28	$\frac{3}{4}$	25 x 1,75	1300	59	21	16	50	39304

Type	Ø Rør		Båndmål [mm]	Maks. drifts- belastning [N]	Dimensioner			Flamco nr.
	Område [mm]	Nom. ["]			A [mm]	B [mm]	C [mm]	
BSA M 8/10 x 29 - 33	29 - 33	-	25 x 1,75	1300	63	23	16	39305
BSA M 8/10 x 33 - 37	33 - 37	1	25 x 1,75	1300	70	27	16	39306
BSA M 8/10 x 38 - 42	38 - 42	1 1/4	25 x 1,75	1300	78	31	16	39307
BSA M 8/10 x 44,5 - 49	44,5 - 49	1 1/2	25 x 1,75	1300	83	34	16	39308
BSA M 8/10 x 50 - 54	50 - 54	-	25 x 1,75	1300	90	37	16	39309
BSA M 8/10 x 56 - 60	56 - 60	2	25 x 1,75	1300	96	40	16	39310
BSA M 8/10 x 62 - 64 *	62 - 64	-	25 x 2,75	2000	119	43	16	39311
BSA M 8/10 x 68 - 73 *	67 - 73	-	25 x 2,75	2000	126	46	16	39312
BSA M 8/10 x 75 - 80 *	75 - 80	2 1/2	25 x 2,75	2000	133	50	16	39313
BSA M 8/10 x 82 - 86 *	82 - 86	-	25 x 2,75	2000	139	53	16	39314
BSA M 8/10 x 89 - 91 *	89 - 91	3	25 x 2,75	2000	145	56	16	39315
BSA M 8/10 x 95 - 102 *	95 - 102	3 1/2	25 x 2,75	2000	157	62	16	39317
BSA M 8/10 x 108 - 116 *	108 - 116	4	25 x 2,75	2000	168	67	16	39318
BSA M 8/10 x 121 - 127 *	121 - 127	-	25 x 2,75	2000	184	71	16	39320
BSA M 8/10 x 133 - 141 *	133 - 141	5	25 x 2,75	2000	195	78	16	39321
BSA M 8/10 x 159 - 162 *	159 - 162	-	25 x 2,75	2000	220	93	16	39323
BSA M 8/10 x 165 - 168 *	165 - 168	6	25 x 2,75	2000	227	97	16	39324

* Lukkesystem leveret med 2 lukkeskruer.



**Find flere oplysninger online:**[BSA-ISO3822-1.pdf](#)[BSA M 8/10 REVIT](#)[BSA M 8/10 ADSK](#)[BSA M 8/10 DWG](#)[BSA M 8/10 IPT](#)[BSA M 8/10 STEP](#)[Katalog i PDF](#)

Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - dk

T +45 44 94 02 07
E dk.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/dk