



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Driver medfølger	Ja
Armatur til lysstrålespredning	110°
Tilslutning	Klemrække, topolet
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
CE-mærke	CE-mærket
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	74
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
LED-motortype	LED
Unified Glare Rating – CEN	28
Drift og el	
Indgangsspænding	220 to 240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrøm	3,85 A

Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Metal–plastik
Reflektormateriale	-
Samlet længde	175 mm
Samlet bredde	175 mm
Samlet højde	45 mm
Samlet diameter	175 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	45 x 175 x 175 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 (forside IP40)
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrøm (systemlysstrøm)	1200 lm


Ledinaire SlimDownlight

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Indledende indgangseffekt	12 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	L65
Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951446429200
Ordreproduktnavn	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD
EAN/UPC – produkt	8719514464292
Ordrekode	46429200
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929003250632
Kopier nettovægt (stykke)	0,210 kg




Målskitse




DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

Fotometriske data



Light Distribution Diagram



General uniform lighting

Ledinaire SlimDownlight

