



# Ledinaire vægmonteret WL060V

## WL060V LED11S/830 PSU II WH

830 Varm hvid – Strømforsyningsenhed – Sikkerhedsklasse II –  
Hvid RAL 9003

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

### Produkt data

| Generelle oplysninger                          |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Lyskildens spredningsvinkel                    | - °                                               |
| Lyskildefarve                                  | 830 Varm hvid                                     |
| Udskiftelig lyskilde                           | Nej                                               |
| Antal forkoblingsenheder                       | 1 enhed                                           |
| Driver/strømforsyning/transformer              | Strømforsyningsenhed                              |
| Driver medfølger                               | Ja                                                |
| Optiktype                                      | 120 [ Beam angle 120°]                            |
| Armatur til lysstrålespredning                 | 120°                                              |
| Lysstyringsgrænseflade                         | -                                                 |
| Tilslutning                                    | Push-in-stik, 2-benet                             |
| Kabel                                          | -                                                 |
| Beskyttelsesklasse IEC                         | Sikkerhedsklasse II                               |
| Glødetrådtest                                  | Temperatur 650 °C, varighed 30 s                  |
| Mærke for brændbarhed                          |                                                   |
| For montering på normalt brændbare overflader  |                                                   |
| CE-mærke                                       | Ja                                                |
| ENEC-mærke                                     | ENEC mark                                         |
| Garantiperiode                                 | 5 år                                              |
| Konstant lysudbytte                            | Nej                                               |
| Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.) | 35                                                |
| Fotobiologisk risiko                           | Photobiological risk group 0<br>@200mm to EN62778 |
| Specifikation for fotobiologisk risiko         | 0,2 m                                             |
| Opfylder kravene i EU RoHS                     | Ja                                                |
| Unified Glare Rating – CEN                     | 22                                                |
| Lysteknisk                                     |                                                   |
| Mættet rød                                     | <50                                               |

## Ledinaire vægmonteret WL060V

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Flimrende            | 1   |
| Stroboskopisk effekt | 0,4 |

### Drift og el

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Indgangsspænding                   | 220–240 V      |
| Indgangsfrekvens                   | 50 eller 60 Hz |
| Startstrømforbrug for CLO          | – W            |
| Strømforbrug for gennemsnitlig CLO | – W            |
| Startstrøm                         | 10 A           |
| Starttid                           | 0,0019 ms      |
| Effektfaktor (min.)                | 0.9            |

### Lysstyringssystemer og dæmpning

|         |     |
|---------|-----|
| Dæmpbar | Nej |
|---------|-----|

### Mekanik og armaturhus

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Materiale for armaturhus        | Polykarbonat      |
| Reflektormateriale              | Akrylat           |
| Optikmateriale                  | Akrylat           |
| Optikafskærmning/linsemateriale | Akrylat           |
| Beslagmateriale                 | –                 |
| Optikafskærmning/linsefinish    | Opal              |
| Samlet højde                    | 88 mm             |
| Samlet diameter                 | 285 mm            |
| Farve                           | Hvid RAL 9003     |
| Mål (højde x bredde x dybde)    | 88 x NaN x NaN mm |

### Godkendelse og anvendelsesområde

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | IP44 [ Beskyttet med wire, stænksikker] |
| Kode for mekanisk slagfasthed     | IK03 [ 0,3 J]                           |
| Bæredygtighedsvurdering           | –                                       |

### Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Startlysstrøm (systemlysstrøm)      | 1100 lm  |
| Lysstrømtolerance                   | +/-10%   |
| Indledende LED-armaturvirkningsgrad | 100 lm/W |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Indledende korreleret farvetemperatur | 3000 K              |
| Indledende farvegengivelsesindeks     | >80                 |
| Indledende kromaticitet               | (0.43, 0.40) SDCM≤3 |
| Indledende indgangseffekt             | 11 W                |
| Tolerance for strømforbrug            | +/-10%              |

### Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer      | 7,5 % |
| Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer  | –     |
| Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid på 50.000 timer   | 70    |
| Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer  | –     |
| Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer | –     |

### Anvendelsesbetingelser

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Omgivelsestemperaturområde           | –20 til +40 °C |
| Ydelse ved omgivende temperatur (Tq) | 25 °C          |
| Maks. dæmpningsniveau                | Ikke gældende  |
| Velegnet til vilkårlig omkobling     | Ikke relevant  |

### Produktdata

|                                                      |                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fuldstændig produktkode                              | 871951496009199             |
| Ordreproduktnavn                                     | WL060V LED11S/830 PSU II WH |
| EAN/UPC – produkt                                    | 8719514960091               |
| Ordrekode                                            | 96009199                    |
| SAP-tæller – antal pr. pakke                         | 1                           |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 5                           |
| SAP-materiale                                        | 911401887384                |
| Kopier nettovægt (stykke)                            | 0,690 kg                    |



## Målskitse

WL060V LED11S/830 PSU II WH

## Ledinaire vægmonteret WL060V

