



Ledinaire vægmonteret WL060V

WL060V LED11S/840 PSU II WH

840 Neutral hvid – Strømforsyningsenhed – Sikkerhedsklasse II –
Hvid RAL 9003

Ledinaire-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer, og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Lyskildens spredningsvinkel	- °
Lyskildefarve	840 Neutral hvid
Udskiftelig lyskilde	Nej
Antal forkoblingsenheder	1 enhed
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed
Driver medfølger	Ja
Optiktype	120 [Beam angle 120°]
Armatur til lysstrålespredning	120°
Lysstyringsgrænseflade	-
Tilslutning	Push-in-stik, 2-benet
Kabel	-
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s
Mærke for brændbarhed	
For montering på normalt brændbare overflader	
CE-mærke	Ja
ENEC-mærke	ENEC mark
Garantiperiode	5 år
Konstant lysudbytte	Nej
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	35
Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Unified Glare Rating – CEN	22
Lysteknisk	
Mættet rød	<50

Ledinaire vægmonteret WL060V

Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Drift og el

Indgangsspænding	220–240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	– W
Strømforbrug for gennemsnitlig CLO	– W
Startstrøm	10 A
Starttid	0,0019 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Akrylat
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	–
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet højde	88 mm
Samlet diameter	285 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	88 x NaN x NaN mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP44 [Beskyttet med wire, stænksikker]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsvurdering	–

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	1100 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	100 lm/W

Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Indledende indgangseffekt	11 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	7,5 %
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 35.000 timer	–
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid på 50.000 timer	70
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 75.000 timer	–
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	–

Anvendelsesbetingelser

Omgivelsestemperaturområde	–20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ikke relevant

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871951496010799
Ordreproduktnavn	WL060V LED11S/840 PSU II WH
EAN/UPC – produkt	8719514960107
Ordrekode	96010799
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	5
SAP-materiale	911401887484
Kopier nettovægt (stykke)	0,690 kg



Målskitse

WL060V LED11S/840 PSU II WH

Ledinaire vægmonteret WL060V

