



CoreLine Panel

RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4

CORELINE PANEL - 830 Varm hvid - Sensor-klar driver InterAct-system er klart

CoreLine-panel generation 5 lever op til løftet fra CoreLine om innovativ, nem installation og fremragende belysning. CoreLine-panelets innovative MultiLumen-funktion er designet som en direkte erstatning for funktionelle lamper i almene belysningsapplikationer og indeholder tre lumenpakker i et enkelt armatur. Dette gør det nemt at vælge det rigtige produkt, giver dig fleksibiliteten til at reagere på kundernes præferencer på stedet og betyder færre produktkoder på lageret. Hurtig og nem installationen takket være et lynstik eller et Wieland-stik. Interact Ready-lamper med integreret trådløs kommunikation er også tilgængelige i denne serie, klar til brug med Interact-gateways, sensorer og software.

Produkt data

Generelle oplysninger			
Lyskildefarve	830 Varm hvid	Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader
Udskiftelig lyskilde	Nej	CE-mærke	Ja
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	ENEC-mærke	ENEC mark
Driver/størforsyning/transformer	Sensor-klar driver InterAct-system er klart	Garantiperiode	5 år
Driver medfølger	Ja	Konstant lysudbytte	Nej
Optiktype	90 [Beam angle 90°]	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	32
Armatur til lysstrålespredning	90°	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Lysstyringsgrænseflade	InterAct Pro	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Kabel	-	Produktseriekode	RC132V [CORELINE PANEL]
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Connectivity	Interact Ready
Glødetrådtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s		

CoreLine Panel


Unified Glare Rating – CEN	19
Lysteknisk	
Mættet rød	<50
Flimrende	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Drift og el	
Indgangsspænding	220–240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Startstrøm	9 A
Starttid	0,025 ms
Effektfaktor (min.)	0.9
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Materiale for armaturhus	Stål
Reflektormateriale	Akrylat
Optikmateriale	Polystyren
Optikafskærmning/linsemateriale	Akrylat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	72 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	72 x 595 x 595 mm
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Bæredygtighedsvurdering	-
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrøm (systemlysstrøm)	4000 lm

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	111 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Indledende indgangseffekt	36 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%
Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)	
Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L75
Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	0 til +35 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	Ikke gældende
Velegnet til vilkårlig omkobling	Ja
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	872016901398800
Ordreprodukt navn	RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4
EAN/UPC – produkt	8720169013988
Ordrekode	01398800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505102378
Kopier nettovægt (stykke)	4,500 kg



CoreLine Panel

Målskitse



RC132V G5 40S/830 SIA W60L60 OC IA4

