

M12 360IC12-OC

M12™ 360° INSPEKTIONSKAMERA 1,2 M 2. GEN

- 4,3" LCD-skærm leverer skarpe og klare billeder og giver brugerne mulighed for at se objekter mere detaljeret
- 270° roterende skærm
- 1,2 meter kabel der både kan bruges som afløbsledning og til inspektioner
- 5 lysstyrketilstande giver klassens bedste belysning uden skygge eller blænding
- Medfølgende 32 GB mikro SD-kort gør det muligt at optage og gemme billeder og videoer
- 10 mm kamerahoved for nem adgang på trang plads
- 720p kameraopløsning giver fantastisk billedkvalitet
- Zoom i 3 niveauer for hurtigt at fokusere på interessepunkter
- 180° digital billedrotation
- IP67 kamerahoved og kamerakabel modstår de hårdeste arbejdsforhold
- Inkluderet krog, magnet, spejl og VVS tilbehør for ekstra funktionalitet
- REDLITHIUM™ batteri er konstrueret med overlegen elektronik og ydeevne for øget driftstid og produktivitet på arbejdspladsen
- Fleksibelt batterisystem: passer med alle MILWAUKEE® M12™ batterier



REDLITHIUM™



Article Number	NetC.Milwaukee.Core.ProductDetail.
Batteritype	Li-ion
Displaystørrelse [tommer]	4.3
Kamera-hovedbeskyttelse [P]	67
Kamerahovedets diameter (mm)	10
Længde på kamerakabel (mm)	1200
Leveres i	Transportkuffert
Opbevaringstemperatur [°C]	-20°C ~ +60°C
Spænding (V)	12