



SlimBlend Gen2

RC330V 42S/930 SEIA W60L60 MXO IA4

Sensor-klar driver InterAct-system er klart - - - 90°

Kontorbelysning, der kombinerer god lyskvalitet og omsorg for miljøet, er meget efterspurgt.

Produkt data

Generelle oplysninger		Fotobiologisk risiko	
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471	
Lyskildefarve	930 Varm hvid	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Udskiftelig lyskilde	Nej	Connectivity	Interact Ready
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Unified Glare Rating – CEN	19
Driver/strømforsyning/transformer	Sensor-klar driver InterAct-system er klart	Lysteknisk	
Driver medfølger	Ja	Mættet rød	>50
Optiktype	No [-]	Drift og el	
Armatur til lysstrålespredning	90°	Indgangsspænding	220 to 240 V
Lysstyringsgrænseflade	InterAct Pro	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Tilslutning	Push-in-stik, 3-benet	Startstrøm	9 A
Kabel	-	Starttid	25 ms
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II	Effektfaktor (min.)	0.9
Glødetrædstest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader	Dæmpbar	Nej
CE-mærke	Ja	Mekanik og armaturhus	
ENEC-mærke	ENEC mark	Materiale for armaturhus	Stål
Garantiperiode	5 år	Reflektormateriale	-
Konstant lysudbytte	Nej		
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	50		

SlimBlend Gen2

Optikmateriale	-
Optikafskærmning/linsemateriale	Polystyren
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet længde	595 mm
Samlet bredde	595 mm
Samlet højde	43 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	43 x 595 x 595 mm

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK02 [0,2 J, standard]
Bæredygtighedsvurdering	Lighting for circularity

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	4200 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	133 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	3000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	≥90
Indledende kromaticitet	-
Indledende indgangseffekt	31.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	2,5 %
---	-------

Forkoblingsfejlfrekvens efter middeldriftslevetid på 100.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenouput efter middellevetid* på 50.000 timer	L90
Bevarelse af lumen efter middeldriftslevetid* på 100.000 timer	L80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	+10 til +35 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmpningsniveau	10%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	872016901471800
Ordreproduktnavn	RC330V 42S/930 SEIA W60L60 MXO IA4
EAN/UPC – produkt	8720169014718
Ordrekode	01471800
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505102452
Kopier nettovægt (stykke)	5,600 kg



Målskitse



RC330V 42S/930 SEIA W60L60 MXO IA4

SlimBlend Gen2

