



WCSB 165 x 30 x 24 - 1 pc

SAVKLINGER TIL HÅNDHOLDTE RUNDSAVE

- PTFE-belægning: Skærer køligere og uden materialet klæber til klingen. Beskytter mod korrosion og akkumulering af harpiks
- Laserskåret vibrationsspor: Lav vibration og øget nøjagtighed. Rillerne er fyldt med polyurethan og fungerer som støddæmpere ved at isolere tænderne fra vibrationer
- Laserskåret stål i høj kvalitet: garanteret nøjagtighed
- Premium koboltformet wolframcarbid: præcise og rene snit
- * Tyndt skær: Optimeret til batteridrevet, ekstra tynd skærebredde for maksimal driftstid
- * Alle typer træ: Blødt / hårdt træ, krydsfiner, lamineret spånplade, melamin, MDF
- **Standard klinger uden PTFE-belægning og vibrationsspor



Alle typer træ	✓
Antal pr. pakke	1
Antal tænder	24
Article Number	4932399909
Huldiameter (mm)	30
Indhold	24-tands klinge med 1,8 mm skærebredde, 165 x 30 mm.
Klingediameter (mm)	165
Skærebredde (snit) (mm)	1.8
Tandform	ATB
Tyndt skær	✓
Vinkel på krog	+15°