

Tube Pro 3 Fase



Tube Pro 3 Fase Hvid 3620lm 3000K Ra>90 DALI

EAN: 7021983208545
SG varenr.: 320854



Elektrisk

Systemeffekt (W): 41W
Spænding: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Maks. antal armaturer pr. afbryder: B10: 32, B16: 50, C10: 50, C16: 85

Lysteknik

Lyskilde: LED
Lyskilde inkluderet: Ja
Lumen output: 3620lm
Lysudbytte: 88 lm/W
Farvetemperatur: 3000K
Farvegengivelse (CRI): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 2
Levetid: L90/B10>100.000
Maximum omgivelsestemperatur: 35°C
Levetid ved max. omgivelsestemp.: L90/B10>50.000
Lysfordeling: Direkte
Optik: Reflektor
Lysspredning: 32°
UGR: UGR<10
Synligt flimmer (PstLM): 0.01
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0

Forkobling

Type: DALI
Driver: 1050mA

Beskyttelse

Isolationsklasse: Klasse II

Energi og godkendelser

Indeholder lyskilde med energiklasse: E

Materialer og overflader

Materiale: Aluminium
Afskærmningsmateriale: Glas

Montering/Tilslutning


Montering: Påbygget, Indendørs
Tilslutning: ShopLine DALI-skinne (adapter medfølger)

Dimensioner

Længde (mm) L: 278
Bredde (mm) W: 260
Højde (mm) H: 92
Vægt (kg) brutto/netto: 1.45 / 1.11

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm): 285 x 225 x 100



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 5 4 5