

## Anvendelsesområde

Gipsskruen er beregnet til montering af gipsplader indendørs på træprofil.

## Beskrivelse

Skruen er ligebåndet og fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling. Den er udstyret med Philips krydskærv PH2. Gipsskrue til træprofil passer til de mest almindelige skrueautomater på markedet, fx Ma-

kita, Hilti, Kartro, Hitachi m.fl.

## Montering

Ved montering af båndet gipsskrue anbefales bits med neddrejet hals.

Anbefalet omdrejningstal: 30-55 mm 2800-4700 o/m.



## Specifikation

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Materiale           | Hærdet stål SAE1018        |
| Overfladebehandling | Blankforzinket 5 µm        |
| Skrueforbrug        | Ca. 20 stk./m <sup>2</sup> |
| Korrosionsklasse    | C1                         |

## Gipsskrue til træprofil, blankforzinket

### Tekniske data - Enheder

| Art.nr. | Dimension<br>dk × L mm | D<br>mm | B<br>mm | Bits<br>nr. | Antal/<br>enhed | Enhe-<br>der/<br>storpak | Antal/<br>palle |
|---------|------------------------|---------|---------|-------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| 532330  | 3,9 × 30               | 8,4     | 25,0    | PH2         | 1000            | 6                        | 180             |
| 532335  | 3,9 × 35               | 8,4     | 30,0    | PH2         | 1000            | 6                        | 180             |
| 532340  | 3,9 × 41               | 8,4     | 36,0    | PH2         | 1000            | 6                        | 180             |
| 532350  | 3,9 × 50               | 8,4     | 45,0    | PH2         | 1000            | 6                        | 144             |
| 532355  | 3,9 × 55               | 8,4     | 50,0    | PH2         | 1000            | 6                        | 144             |

