

Anvendelsesområde

Kombiskruer er beregnet til montering af gipsplader indendørs på underlag af træ- eller stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling. Den er forsynet med Philips krydskærv PH2.

Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskrue-maskine.


Anbefalet omdrejningstal:
30-55 mm 2800-6000/min.



Materiale	Hærdet stål SAE C1018
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1

Gipsskrue, kombi til træ-/stålprofil, blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder



Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX-størrelse	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
534630	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	202	250	12
534640	3,9 x 40	8,4	35,0	PH2	203	250	8
534655	3,9 x 55	8,4	50,0	PH2	203	200	8
534130	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	304	1000	4
534141	3,9 x 40	8,4	35,0	PH2	304	900	4
534155	3,9 x 55	8,4	50,0	PH2	304	500	4

Plastikspand

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Ant.stk./ enhed
534231	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	2700
534241	3,9 x 40	8,4	35,0	PH2	1800

Småpak

Art.nr	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Ant.stk./ enhed	Enhed/ storpak
513301	3,9 x 30	8,4	25,0	PH2	100	6
513302	3,9 x 40	8,4	35,0	PH2	100	6
513304	3,9 x 55	8,4	50,0	PH2	100	6