

Anvendelsesområde

Gipsskruen, kombi er beregnet til montering af gipsplader indendørs på træ-/stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er ligebåndet og fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling. Den er udstyret med Philips krydskærv PH2.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE1018
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1

Gipsskruen, kombi passer til de mest almindelige skrueautomater på markedet.

Montering

Ved montering af gipsskruen, kombi anbefales bits med neddrejet hals.

Anbefalet omdrejningstal: 30-55 mm 2800-4700 o/m.



Gipsskrue, kombi til træ-/stålprofil, blankforzinket

Tekniske data - Enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed	Enhe- der/ storpak	Antal/ palle
534330	3,9 × 30	8,4	25,0	PH2	1000	6	180
534340	3,9 × 40	8,4	35,0	PH2	1000	6	180
534350	3,9 × 55	8,4	50,0	PH2	1000	6	108

