

Anvendelsesområde

Gipsskruen er beregnet til montering af gipsplader indendørs på stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Skruen er ligebåndet og fremstillet af hærdet stål med fosfateret eller blankforzinket overfladebehandling. Den er udstyret med Philips

krydskærv PH2.

Gipsskruen passer til de mest almindelige skrueautomater på markedet.

Montering

Ved montering af båndet gipsskrue anbefales bits med neddrejet hals.

Anbefalet omdrejningstal: 25-50 mm 2800-4700 o/m.



Specifikation

	Fosfateret	Blankforzinket
Materiale	Hærdet stål SAE1018	Hærdet stål SAE1018
Overfladebehandling	Fosfateret	Blankforzinket 5 µm
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C1	C1

Gipsskrue til stålprofil, fosfateret

Tekniske data - Enheder

Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed	Enhe- der/ storpak	Antal/ palle
521325	3,5 × 25	8,4	20,0	PH2	1000	6	180
521341	3,5 × 41	8,4	36,0	PH2	1000	6	180
521350	3,5 × 50	8,4	45,0	PH2	1000	6	144

