

Anvendelsesområde

Byggeskruen eller ventilationsskruen er beregnet til sammenføjning af to eller flere metalplader eller montering af plademetal på tyndere profiler indendørs


Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling. Den er udstyret med et sekskantet hoved og Philips krydskærv PH2.

Skruen er selvboende og gevindformende.

Montering

Anbefalet omdrejningstal: 1400-2500 o/m.




Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE C 1022
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm
Korrosionsklasse	C1

Selvborende skrue med sekskantet hoved og PH-kærv, blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder



Art.nr.	Dimension dk × L mm	Bore- kapacitet mm	B = Maks. gribelæng- de mm	Nøgle- bredde mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enhe- der/ storpak
62501	3,5 × 9,5	1,0-2,25	5,5	1/4	PH2	203	1000	8
62502	3,5 × 13	1,0-2,25	9,0	1/4	PH2	203	1000	8
62511	4,2 × 13 (ventila- tion)	1,0-2,75	8,0	1/4	PH2	204	1000	6
62512	4,2 × 16 (ventila- tion)	1,0-2,75	11,0	1/4	PH2	204	1000	6
62513	4,2 × 19	1,0-2,75	14,0	1/4	PH2	204	1000	6
62515	4,2 × 25	1,0-2,75	20,0	1/4	PH2	304	1000	4
62522	4,8 × 16	1,0-4,3	10,0	8	PH2	304	1000	4
62523	4,8 × 19	1,0-4,3	13,0	8	PH2	204	500	6
62525	4,8 × 25	1,0-4,3	19,0	8	PH2	204	500	6
62526	4,8 × 32	1,0-4,3	26,0	8	PH2	304	500	4

Tekniske data – småpak

Art.nr.	Dimension dk × L mm	Bore- kapacitet mm	B = Maks. gribelæng- de mm	Nøgle- bredde mm	Antal/ enhed
513360	4,2 × 13	1,0-2,75	8,0	1/4	50