

Anvendelsesområde

Den selvborende facadeskrue Marutex er beregnet til tag- og facadeprojekter, dvs. montering af metalplade på bjælke, metalplade på I-bjælke samt metalplade på metalplade (overlapning).

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af Marutex rustfrit stål og er udstyret med et sekskantet hoved.



Skruen er selvborende og gevindformende.

Specifikation

	Marutex rustfrit stål
Materiale	Marutex rustfrit stål, voks
Overfladebehandling	-
Skive	Rustfri skive A2, Ø 14 mm med vulkaniseret EPDM-gummi
Korrosionsklasse	C4


Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med dybdeanslag eller en gipsskruemaskine. Anbefalet omdrejningstal: 1800-2500 o/m.



Marutex facadeskrue, rustfrit stål

Tekniske data – ESSBOX-enheder



Art.nr.	Dimension dk × L mm	Borekapacitet mm	B = Maks. gribelængde mm	Nøgle- bredde mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enhe- der/ storpak
63725	4,8 × 19	1,5-4,0	11,0	8	203	250	8
63727	5,5 × 20	1,5-4,0	11,0	8	204	250	6
63729	5,5 × 22	3,0-6,0	12,0	8	204	250	6
63731	5,5 × 40	1,5-4,0	33,0	8	304	200	4
63735	5,5 × 32	3,0-15,0	16,0	8	204	200	6
63737	5,5 × 45	3,0-15,0	26,0	8	304	200	4