

Anvendelsesområde

Gipsskrue GU, udvendig kombi er beregnet til montering af udvendig gipsplade i ydervæg på træ-/stålprofil. Borekapacitet: 0,4-0,9 mm.

Beskrivelse

Gipsskrue GU, udvendig kombi er en nyudviklet skrue med et fladt, udenpåliggende hoved.

Med dette design får man en såkaldt vejrbestandig montering, inden facadebeklædningen monteres.

Skruen er udstyret med et kombigevind, der gør den egnet til montering på træ-/stålprofil, maks. 0,9 mm.

Specifikation

Materiale	Hærdet stål SAE 1022
Overfladebehandling	CorrSeal, voks
Skrueforbrug	Ca. 20 stk./m ²
Korrosionsklasse	C4

Gipsskrue GU, udvendig kombi til træ-/stålprofil, CorrSeal

Tekniske data – ESSBOX-enheder

Skruen er fremstillet af hærdet stål med sølvfarvet CorrSeal-overfladebehandling, hvilket gør den egnet til brug i udendørsmiljøer. Overfladebehandlingen CorrSeal, sølv opfylder kravene for korrosionsklasse C4.

Montering

For hurtig og korrekt montering bør der altid anvendes en skruemaskine med justerbart dybdeanslag. Skruen skal ikke undersænkes, da pladens papoverflade ikke må beskadiges. Anbefalet omdrejningstal: 30-40 mm 2800-6000 o/m.




CorrSeal

ESSVE CorrSeal-overfladebehandling

SITAC

ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.



Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
536130	3,9 × 30	9,0	26,0	PH2	304	1000	4
536140	3,9 × 40	9,0	36,0	PH2	304	500	4