

Anvendelsesområde

Facadeskruen med tætningsskive er beregnet til montering af metalplade på bjælke, metalplade på I-bjælke m.m. inden- og udendørs.

Beskrivelse



Skruen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket eller CorrSeal, sølv C4-klassificeret overfladebehandling. Den har et sekskantet hoved og er

Specifikation

udstyret med en tætningsskive med EPDM-gummi. Skruen er selvborende og gevindformende.

Montering

For hurtig og effektiv montering bør der anvendes bits med justerbart dybdeanslag eller en gipsskruemaskine. Anbefalet omdrejningstal: 1200-2200 o/m.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal-overfladebehandling




ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

	Blankforzinket	CorrSeal
Materiale	Hærdet stål SAE 1022	Hærdet stål SAE 1022
Overfladebehandling	Blankforzinket 12 µm	CorrSeal, sølv
Skive	Galvaniseret stålskive, Ø 14 mm med vulkaniseret EPDM-gummi	Rustfri A2-skive, dim. 4,8-5,5 Ø 14 mm. 6,3 mm Ø 16 mm vulkaniseret EPDM-gummi
Korrosionsklasse	C1	C4

Facadeskrue med tætningsskive, blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder



Art.nr.	Dimension dk × L mm	Borekapacitet mm	B = Maks. gribelængde mm	Nøgle- bredde mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enhe- der/ storpak
63520	4,8 × 19	1,5-3,5	10,0	8	204	250	6
63525	5,5 × 25	1,5-5,0	15,0	8	204	250	6
63526	5,5 × 32	3,0-10,0	15,0	8	304	200	4
63524	5,5 × 32	3,0-12,0	9,0	8	304	200	4
63532	5,5 × 38	3,0-12,0	23,0	8	304	200	4
63527	5,5 × 38	1,5-5,0	29,0	8	304	200	4
63530	5,5 × 50	1,5-5,0	41,0	8	304	150	4
63531	5,5 × 75	1,5-5,0	66,0	8	304	100	4
63528	6,3 × 25	1,5-6,0	15,0	8	304	250	4