

Anvendelsesområde

Træskruen med to fiberskær er beregnet til de fleste typer montering i spånplader, træ, plastik, rawlplug m.m.

Beskrivelse

Skrueen er fremstillet af hærdet stål med blankforzinket overfladebehandling, CorrSeal-overfladebehandling (til udendørs miljøer) eller af rustfrit stål A2 til meget krævende miljøer, fx maritime miljøer. Den er udstyret med TX-kærv.

Skrueen har to fiberskær. Dette giver et meget lavt iskruningsmoment i hårdere træmaterialer

og minimerer risikoen for, at emnet sprækker. Skrueen, der er længere end 160 mm, er udstyret med et ekstra fræsegevind lige efter det almindelige trægevind for at gøre montering af længere og grovere skrueen nemmere.

Hovedet er udstyret med skærende riller, der undersænker skruen og efterlader en plan overflade uden splinter. Skruen opfylder CE-kravet i henhold til EN 14592.

Montering

Anbefalet omdrejningstal: 400-1200 o/m.



CorrSeal

ESSVE CorrSeal-overfladebehandling

SITAC


ESSVE CorrSeal-overfladebehandling er typegodkendt af SITAC nr. 0075/05.

Specifikation

	Blankforzinket	CorrSeal	Rustfrit stål
Materiale	Hærdet stål SAE C1022	Hærdet stål SAE C1022	Rustfrit stål A2, voks
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm	CorrSeal	-
Korrosionsklasse	C1	C4	C4
Brudstyrke _{fuk}	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Strækgrænse _{fuk}	Min. 350-400 MPa	Min. 350-400 MPa	Min. 250-300 MPa

Træskruer, undersænket hoved, CorrSeal

Tekniske data – ESSBOX-enheder



Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
117100	4,0 x 30	8,0	18,0	TX20	202	200	12
117102	4,0 x 40	8,0	24,0	TX20	202	200	12
117104	4,0 x 50	8,0	30,0	TX20	202	200	12
117106	4,5 x 40	9,0	24,0	TX20	202	200	12
117108	4,5 x 50	9,0	30,0	TX20	203	200	8
117110	4,5 x 60	9,0	36,0	TX20	202	100	12
117112	4,5 x 70	9,0	42,0	TX20	202	100	12
316145	5,0 x 40	10,0	24,0	TX20	203	200	8
316147	5,0 x 50	10,0	30,0	TX20	203	200	8
316149	5,0 x 60	10,0	36,0	TX20	203	100	8
316151	5,0 x 70	10,0	42,0	TX20	203	100	8
316153	5,0 x 80	10,0	50,0	TX20	203	100	8
316155	5,0 x 90	10,0	60,0	TX20	203	100	8
316157	5,0 x 100	10,0	60,0	TX20	203	100	8
316159	5,0 x 120	10,0	68,0	TX20	204	100	6
117160	5,0 x 40	10,0	24,0	TX25	203	200	8
117113	5,0 x 50	10,0	30,0	TX25	203	200	8
117114	5,0 x 60	10,0	36,0	TX25	203	100	8
117116	5,0 x 70	10,0	42,0	TX25	203	100	8
117118	5,0 x 80	10,0	50,0	TX25	203	100	8
117120	5,0 x 90	10,0	60,0	TX25	203	100	8
117122	5,0 x 100	10,0	60,0	TX25	203	100	8
117124	5,0 x 120	10,0	60,0	TX25	204	100	6
117126	6,0 x 60	12,0	36,0	TX30	203	100	8
117127	6,0 x 70	12,0	42,0	TX30	203	100	8

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
117128	6,0 x 80	12,0	50,0	TX30	203	100	8
117130	6,0 x 90	12,0	60,0	TX30	203	100	8
117132	6,0 x 100	12,0	60,0	TX30	204	100	6
117133	6,0 x 110	12,0	60,0	TX30	204	100	6
117134	6,0 x 120	12,0	68,0	TX30	204	100	6
117136	6,0 x 140	12,0	72,0	TX30	204	100	6
117138	6,0 x 160	12,0	73,0	TX30	206	50	4
117140	6,0 x 180	12,0	73,0	TX30	206	50	4
117142	6,0 x 220	12,0	73,0	TX30	206	50	4
117144	8,0 x 50	15,0	40,0	TX40	203	50	8
117146	8,0 x 75	15,0	50,0	TX40	203	50	8
117148	8,0 x 100	15,0	60,0	TX40	203	50	8
117150	8,0 x 130	15,0	80,0	TX40	204	50	6
117152	8,0 x 150	15,0	80,0	TX40	206	50	4
117154	8,0 x 170	15,0	80,0	TX40	206	50	4
117156	8,0 x 200	15,0	80,0	TX40	206	50	4
117158	8,0 x 240	15,0	80,0	TX40	206	50	4
117159	8,0 x 300	15,0	80,0	TX40	080	50	6
9995691	Bitsbox 2x5 del, Torx					1	30

Plastikspand

Art.nr.	Dimension mm	D mm	B mm	Bits nr.	Antal/ enhed	Enheder/ palle
117203	4,0 x 40	8,0	24,0	TX 20	2000	128
117205	4,0 x 50	8,0	30,0	TX 20	1500	128
117212	5,0 x 50	10,0	30,0	TX 25	1000	128
117215	5,0 x 60	10,0	36,0	TX 25	800	128
117217	5,0 x 70	10,0	42,0	TX 25	700	128
117218	5,0 x 80	10,0	50,0	TX 25	700	100
117220	5,0 x 90	10,0	60,0	TX 25	600	100
117222	5,0 x 100	10,0	60,0	TX 25	600	100
117225	5,0 x 120	10,0	60,0	TX 25	500	128
117228	6,0 x 80	12,0	50,0	TX 30	500	100
117231	6,0 x 90	12,0	60,0	TX 30	400	128
117233	6,0 x 100	12,0	60,0	TX 30	400	128
117235	6,0 x 120	12,0	60,0	TX 30	350	128