

Anvendelsesområde

Træskruen med to fiberskær og panhoved er beregnet til de fleste typer montering i træ, plastik, rawlplug m.m.

har et fræsespor på tværs af gevindet og et på spidsen. Dette giver et meget lavt iskruningsmoment i hårdere træmaterialer og minimerer risikoen for, at emnet sprækker. Skruen opfylder CE-kravet i henhold til EN 14592.



Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål med elforzinket overfladebehandling eller af rustfrit stål A2 til meget krævende miljøer, fx maritime miljøer. Den er udstyret med TX-kærv. Skruen

Montering


Anbefalet omdrejningstal: 400-1200 o/m.

Specifikation

	Blankforzinket	Rustfrit stål
Materiale	Hærdet stål SAE C 1022	Rustfrit stål A2, voks
Overfladebehandling	Blankforzinket 5 µm	-
Korrosionsklasse	C1	C4
Brudstyrke _{rfuk}	Min. 500 MPa	Min. 500 MPa
Strækgrænse _{fyk}	Min. 350-400 MPa	Min. 350-400 MPa

Træskruer, panhoved, rustfrit stål A2

Tekniske data – ESSBOX-enheder



Art.nr.	Dimension dk × L mm	D mm	B mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
112103	3,0 × 30	6,0	18,0	TX10	202	200	12
112105	3,5 × 20	7,0	16,0	TX10	102	200	24
112107	3,5 × 30	7,0	18,0	TX10	202	200	12
112109	3,5 × 40	7,0	24,0	TX10	202	200	12
112110	4,0 × 20	8,0	16,0	TX20	102	200	24
112112	4,0 × 30	8,0	18,0	TX20	202	200	12
112114	4,0 × 40	8,0	24,0	TX20	202	200	12
112116	4,0 × 50	8,0	30,0	TX20	203	200	8
112117	4,5 × 30	9,0	18,0	TX20	202	200	12
112119	4,5 × 40	9,0	24,0	TX20	203	200	8
112121	4,5 × 50	9,0	30,0	TX20	203	200	8
112125	5,0 × 40	10,0	24,0	TX25	203	200	8
112127	5,0 × 50	10,0	30,0	TX25	204	200	6
112129	5,0 × 60	10,0	36,0	TX25	203	100	8
112131	5,0 × 70	10,0	42,0	TX25	203	100	8
112133	5,0 × 80	10,0	50,0	TX25	203	100	8
112134	5,0 × 100	10,0	60,0	TX25	203	100	8
112137	6,0 × 60	12,0	36,0	TX30	203	100	8
112139	6,0 × 80	12,0	50,0	TX30	203	100	8
112141	6,0 × 100	12,0	60,0	TX30	204	100	6
9995691	Bitsbox 2x5 del, Torx					1	30