

Anvendelsesområde

Terrasseskrue HDS A4 er beregnet til skjult montering af de fleste typer trykimpregnerede terrassebrædder på træprofil.

OBS!

Ved montering af terrassebrædder af hårde træsorter og kompositmaterialer anbefales denne monteringsløsning ikke på grund af træets store vridningsstivhed.

Beskrivelse

Skrueen er fremstillet af rustfrit, syrefast stål A4. Den pileformede spids minimerer risikoen for, at emnet sprækker, og reducerer iskru-ningsmomentet. Under hovedet er der et gevind, som skaber en stor klemmekraft mellem terrassebrættet og den bærende lægte. Det

cylinderformede hoved giver et indgangshul, der er minimalt synligt. Skruen er udstyret med TX-kærv.

Skrueen monteres i siden af terrassebrættet ved hjælp af en specialtilpasset bit og et monteringsværktøj.

Skrueen opfylder CE-kravet i henhold til EN 14592.

Montering

4,8 x 50 er beregnet til emnetykkelse


19 - 25 mm og maks. bredde 95 mm

4,8 x 60 er beregnet til emnetykkelse

25 - 34 mm og maks. bredde 145 mm

Anbefalet omdrejningstal:

ca. 400-1200 o/m.



Specifikation

Materiale	A4 rustfrit stål (SAE316)
Overfladebehandling	Voks
Korrosionsklasse	C5
Brudstyrke, fuk	Min. 500 MPa
Strækgrænse, fyk	Min. 250-300 MPa

Terrasseskrue HDS til skjult montering i træprofil, rustfrit stål A4

Art.nr.	Dimension dk x L mm	D mm	B1 mm	B2 mm	Bits nr.	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ storpak
701550	4,8 x 50	5,0	30,0	10,0	203	203	250	8
701560	4,8 x 60	5,0	30,0	10,0	203	203	250	8

