

Anvendelsesområde

Bræddebolten anvendes i trækonstruktioner sammen med møtrik og skive, når man ønsker montering uden opstikkende hoved.

Montering

Monteringen sker i forborede huller, der er noget større end skruens diameter. Slå brædde-

bolten ind, så skruens firkant undersænkes i træet. Monter derefter møtrik og skive, og stram den til et passende moment. Eftersom bræddboltten er beregnet til montering i træ, er der ingen oplysninger om tilspændingsmomenter.



Bræddbolt, DIN 603, blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension mm	Gevindlængde mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed
61069768	M6 × 30	18	202	50
61069775	M6 × 40	18	202	50
61069782	M6 × 50	18	203	50
61069799	M6 × 60	18	203	50
61069805	M6 × 70	18	203	50
61069812	M8 × 30	22	203	50
61069829	M8 × 40	22	203	50
61069836	M8 × 50	22	203	50
61069843	M8 × 60	22	204	50
61069850	M8 × 70	22	204	50
61069867	M8 × 80	22	304	50
61069874	M8 × 90	22	304	50
61069881	M8 × 100	22	203	25
61069898	M8 × 120	22	204	25
61069904	M10 × 70	26	304	50
61069911	M10 × 80	26	203	25
61069928	M10 × 100	26	304	25
61069935	M10 × 120	26	304	25
61069942	M10 × 140	26	304	25

