

Anvendelsesområde

Plastpluggen er beregnet til befæstelse i beton, mursten og natursten.

Beskrivelse

Plastpluggen er farvemarkeret, så man lettere kan finde den rigtige dimension. Pluggen er dobbeltekspanderende på nær alleryderst ved kraven, hvilket forhindrer følsomme emner i at sprække.

ke. Med den dobbelte ekspansion og den glatte overflade har pluggen en høj trækstyrke. Plastpluggen er forsynet med vinger, der forhindrer den i at rotere ved iskruning. Den er fremstillet af polyethylen og klarer temperaturer på mellem -50 °C og +80 °C.



Specifikation

Materiale	Polyethylen.
Farver	Fås i 7 farver

Tekniske data

Beskrivelse	Plug Ø × L mm	Bor Ø mm	Min. boreddybde mm	Skrue Ø mm
Plastplug, hvid	5,5 × 20	5,5	20	3-5
Plastplug, gul	5,5 × 25	5,5	25	4-5
Plastplug, rød	5,5 × 35	5,5	40	4-5
Plastplug, brun	8,0 × 40	8,0	45	5-6
Plastplug, blå	10,0 × 45	10,0	50	6-8
Plastplug, grøn	12,0 × 60	12,0	65	8-10
Plastplug, grå	14,0 × 70	14,0	78	10-12

Montering

1. Bor et hul med den diameter, der er beskrevet under "Tekniske data".
2. Tryk pluggen ind i hullet.
3. Sæt emnet på plads, og skru skruen i.
4. Monteringen er færdig.

Plastplug

ESSBOX

Art.nr.	Dimension mm	Farve	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed	Enheder/ stør- pak
50002	5,5 × 20	Hvid	102	100	24
50004	5,5 × 25	Gul	102	100	24
50006	5,5 × 35	Rød	202	100	12
50008	8,0 × 40	Brun	203	100	8
50010	10,0 × 45	Blå	204	100	6
50012	12,0 × 60	Grøn	204	50	6
50014	14,0 × 70	Grå	304	50	4

Småpak Plastplug

Art.nr.	Dimension mm	Farve	Antal/ enhed	Enheder/ stør- pak
511103	5,5 × 25	Gul	15	10
513101	5,5 × 25	Gul	80	6
511105	5,5 × 35	Rød	12	10
513103	5,5 × 35	Rød	60	6
511107	8,0 × 40	Brun	6	10
513113	8,0 × 40	Brun	40	6
511109	10,0 × 45	Blå	6	10
513109	10,0 × 45	Blå	25	6
511113	12,0 × 60	Grøn	4	10
513108	12,0 × 60	Grøn	16	6