


Anvendelsesområde

Maskinskruer anvendes til alle typer monteringer, hvor der kræves en millimeterskrue med helgevind.

Beskrivelse

Skruen er fremstillet af hærdet stål i kvaliteten 4.8 med blankforzinket overfladebehandling. Skruen er udstyret med rundt hoved med PH-kærv.



Maskinskrue MRX panhoved, DIN 7985/ISO 7045. Blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder

Art.nr.	Dimension mm	Bits nr.	ESSBOX-størrelse	Antal/enhed
61069515	M3 × 6	PH 1	102	400
61069522	M3 × 10	PH 1	102	200
61069539	M3 × 16	PH 1	102	200
61069546	M3 × 20	PH 1	102	200
61069553	M3 × 25	PH 1	102	200
61069560	M3 × 30	PH 1	202	200
61069577	M3 × 40	PH 1	202	200
61069584	M4 × 10	PH 2	102	200
61069591	M4 × 12	PH 2	102	200
61069607	M4 × 16	PH 2	202	200
61069614	M4 × 20	PH 2	202	200
61069621	M4 × 30	PH 2	202	200
61069638	M4 × 40	PH 2	202	200
61069645	M5 × 12	PH 2	202	200
61069652	M5 × 16	PH 2	202	200
61069669	M5 × 20	PH 2	202	200
61069676	M5 × 25	PH 2	202	100
61069683	M5 × 30	PH 2	202	100
61069690	M5 × 40	PH 2	202	200
61069706	M6 × 16	PH 3	202	100
61069713	M6 × 20	PH 3	202	100
61069720	M6 × 25	PH 3	202	100
61069737	M6 × 30	PH 3	202	50
61069744	M6 × 40	PH 3	202	50
61069751	M6 × 50	PH 3	202	50

