

Anvendelsesområde

Sekskantmøtrikken er beregnet til montering af stål- eller trædetaljer sammen med en skrue med gevind.

Beskrivelse

Møtrikken er fremstillet af stål med henholdsvis blankforzinket overfladebehandling til in-

dendørs brug og varmekforzinket eller rustfri, syrefast A4-80 til udendørs brug. Den er fremstillet i overensstemmelse med styrkeklassificering 8. Designet i overensstemmelse med DIN 934.



Specifikation

	M6M blankforzinket	M6M varmekforzinket	M&M rustfri, syrefast A4-80
Materiale	Hærdet og anløbet kulstofstål i henhold til ISO 898-2	Hærdet og anløbet kulstofstål i henhold til ISO 898-2	Syrefast stål SS14 2347
Overfladebehandling	I henhold til ISO 4042 5-15 µm	I henhold til ISO 4042 24-45 µm	
Korrosionsklasse	C1	C3	C4

Sekskantmøtrik, DIN 934. Blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder

Art.nr.	Til skrue Ø	Nøglebredde mm	ESSBOX-størrelse	Antal/enhed
61068495	M3	5,5	102	200
61068501	M4	7	102	100
61068518	M5	8	102	100
61068525	M6	10	102	100
61068532	M8	13	202	100
61068549	M10	17	202	50
61068556	M12	19	202	50
61068563	M16	24	202	25
61068565	M20	30	203	20

