

Anvendelsesområde

Den sekskantede nylonlåsemøtrik er beregnet til brug ved montering, hvor der ønskes en vis låsning af forbindelsen. Nylonlåsemøtrik, DIN 985 er i dag den mest almindelige låsemøtrik på markedet. I samlinger, hvor man stiller større krav til styrken, skal man anvende en høj låsemøtrik eller en møtrik med fast låseelement, der er permanent sammensmeltet i skruegevindet.

Beskrivelse

Møtrikken er fremstillet af stål med henholdsvis blankforzinket overfladebehandling til indendørs brug med en fast nylonring, der

udgør selve låsningen. Møtrikken er fremstillet i overensstemmelse med styrkeklassificering 6 i overensstemmelse med DIN 985.

Montering

Formålet med at montere en skrue med en bestemt styrkeklassificering med en møtrik med en tilsvarende styrkeklassificering (Tekniske data, tabel 7) er at skabe en forbindelse, hvor man kan opnå en forspænding i skruen, der svarer til dens prøvespænding, uden risiko for gevindforskydning. En låsemøtrik med nylonring som DIN 985 får væsentligt nedsatte egenskaber ved gentagne demontering.



Specifikation

	Låsemøtrik, blankforzinket
Materiale	Hærdet og anløbet kulstofstål i henhold til ISO 898-1
Overfladebehandling	I henhold til ISO 4042 5-15 µm
Korrosionsklasse	C1

Låsemøtrik, lav, DIN 985. Blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder

Art.nr.	Til skrue Ø	Nøglebredde mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed
61068419	M3	5,5	102	200
61068426	M4	7	102	100
61068433	M5	8	102	100
61068440	M6	10	202	100
61068457	M8	13	202	50
61068464	M10	17	202	50
61068471	M12	19	202	50
61068488	M16	24	202	25

