

Anvendelsesområde

Hættemøtrikken er beregnet til montering der, hvor man ikke vil have, at skruens ende skal være synlig.

Beskrivelse

Hættemøtrikken er fremstillet af stål i overensstemmelse med styrkeklassificering 6. Blankforzinket overfladebehandling til indendørs brug

Montering

Formålet med at montere en skrue med en bestemt styrkeklassificering med en møtrik med en tilsvarende styrkeklassificering (Tekniske data, tabel 7) er at skabe en forbindelse, hvor man kan opnå en forspænding i skruen, der svarer til dens prøvespænding, uden risiko for gevindforskydning. Bemærk, at hvis skruen bunder i hættemøtrikken, så kan forspændingen ændres.



Specifikation

	Hættemøtrik, blankforzinket
Materiale	Hærdet og anløbet kulstofstål i henhold til ISO 898-2
Overfladebehandling	I henhold til ISO 4042 5-15 µm
Korrosionsklasse	C1

Hættemøtrik DIN 1587. Blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder

Art.nr.	Til skrue Ø	Nøglebredde mm	ESSBOX- størrelse	Antal/ enhed
61068570	M4	7	102	250
61068587	M5	8	102	100
61068594	M6	10	202	100
61068600	M8	13	202	100
61068617	M10	17	202	50
61068624	M12	19	202	30

