

### Anvendelsesområde

Skærmskive/rund skive, der kan bruges til alle typer montering, når man vil have en skive med større udvendig diameter end en almindelig BRB-skive.

### Beskrivelse

Skærmskiven er fremstillet af stål med blankforzinket overfladebehandling til indendørs brug.

### Montering

Formålet med at montere en skrue med en bestemt styrkeklassificering med en møtrik med en tilsvarende styrkeklassificering (Tekniske data, tabel 7) er at skabe en forbindelse, hvor man kan opnå en forspænding i skruen, der svarer til dens prøvespænding, uden risiko for gevindforskydning. Derfor er det vigtigt at vælge den rette type skive til den pågældende montering.



### Specifikation

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
|                     | Skærmskive, blankforzinket    |
| Materiale           | Hærdet og anløbet kulstofstål |
| Overfladebehandling | I henhold til ISO 4042 5 µm   |
| Korrosionsklasse    | C1                            |

## Skærmskive NB, HV, ISO 7093, DIN 9021. Blankforzinket

### Tekniske data – ESSBOX-enheder

| Art.nr.  | Til skrue Ø | Dimension mm    | ESSBOX-størrelse | Antal/enhed |
|----------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| 61068273 | M4          | 4,3 × 12 × 1,0  | 102              | 200         |
| 61068280 | M5          | 5,3 × 15 × 1,2  | 102              | 200         |
| 61068297 | M6          | 6,4 × 18 × 1,6  | 102              | 100         |
| 61068303 | M8          | 8,4 × 24 × 2,0  | 102              | 50          |
| 61068310 | M10         | 10,5 × 30 × 2,0 | 202              | 50          |
| 61068327 | M12         | 13 × 37 × 3,0   | 202              | 50          |

