

KemLock[®] CA-60



Sekund lim med svag lugt

Beskrivelse:

KemLock CA-60 er en hurtigt hærdende lim til præcisionslimning.

Næsten lugtfri lim, der giver mindre afsmitning/misfarvning end almindelige typer sekundlim.

Anbefales på steder, hvor limen ikke må være synlig.

Hærdning af limen starter, når limfladerne ved et let tryk presses sammen. For et godt resultat bør hærdetiderne overholdes, se nedenstående, klæbefilmen skal være meget tynd og overfladen være plan og affedtet. Surt reagerende overflader kan sinke eller helt forhindre hærdeprocessen.

Kan anvendes til mange materialer og hærdetiden kan, alt afhængig af materialevalg, være fra 10-110 sekunder. Lagtykkelsen og temperatur vil desuden også påvirke hærdetiden.



KemLock CA-60 er uden faresymboler og er markeret med et grønt blad.

Tekniske data:

Typebetegnelse:	CA-60
Varenummer:	65060
Indhold:	20 ml
Udseende:	Klar (svag gullig)
Lugt:	Næsten lugtfri
Kemisk base:	Cyanoacrylicacid-alkoxyethylester
Viskositet (mPas) @25°C:	40 - 90
Hærdetid:	10 - 110 sekunder
Fuld styrke:	24 timer
Temperatur:	-30°C op til +100°C
Flammepunkt DIN 55213:	+87°C
Smeltepunkt:	+165°C
Densitet DIN 51757:	1.07 g/cm ³