

Lampeudtag LK FUGA® lampeudtag 5-polet 16A/440V



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 509 D 0015
EL nr.: 10 20 008 515
EAN nr.: 57 03 302 156 493
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509D0015>



Farve: Hvid
Vare nr. 509 D 6015
EL nr.: 10 20 007 804
EAN nr.: 57 03 302 153 492
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=509D6015>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Monteres i FUGA dåser for indmuring, indstøbning, forfradåser eller udv. Underlag. Ved montage i udv. Underlag i lofter, skal udtaget fastsættes med skruelindlæg. Patenteret aflastning for en eller to ledninger.

- Skrueklemmer for 5 poler, mærket med

L-N-M1-M2-jord

Alle skrueklemmer er isoleret mod utilsigtet berøring
(håndrygsikker under montage)

Klemmer kan afblændes på brugerside. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra. Dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

5 tilslutnings klemmer for fase, nul, 3 mellemedninger og jordledning. Patenteret aflastning for en eller to ledninger.

- " Skrueklemmer for 5 poler, mærket med

L-N-M1-M2-jord

Alle skrueklemmer er isoleret mod utilsigtet berøring
(håndrygsikker under montage)

Klemmer kan afblændes på brugerside. Patenteret aflastning for en eller to ledninger.

- " Skrueklemmer for 5 poler, mærket med

L-N-M1-M2-jord

Alle skrueklemmer er isoleret mod utilsigtet berøring
(håndrygsikker under montage)

Klemmer kan afblændes på brugerside.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	440 V
Tilslutningsklemmer tilgang:	Max. 4 stk. 1,5 mm ² / 3 stk. 2,5 mm ² ledning
Tilslutningsklemmer afgang:	Max. 2 stk. 0,75 mm ² / 1 stk. 1,5 mm ² mangekoret ledning
Ledningshul:	Ø7,0 mm Opboring til 11,0 mm
Ledningsbelastning:	Max. 5,0 kg (se belastningsskema)
Tilspændingsmoment:	Anbefalet: 0,8 Nm
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet