

PRODUCT-DETAILS

216RS6

216RS6 Wall mounted socket



Generell information

Utökad produkttyp	216RS6
Artikelnummer	2CMA193098R1000
EAN	7392696930987
Katalogbeskrivning	216RS6 Wall mounted socket
Beskrivning, lång	Sortimentet omfattar utanpåliggande uttag samt blockerade uttag med eller utan jordfelsbrytare eller dvärgbrytare. Ett komplett sortiment industriuttag för dig. Tillverkade av termoplast, kapslingsklass IP44, för enkel och säker installation. Utförande av termoplastisk polyester (PBT) och med kapslingsklass IP67 för krävande installationer med höga säkerhetsanspråk. Samtliga produkter uppfyller IEC 60309-1,-2.

Teknisk data

Standarder	IEC 60309-1, -2
Funktion	Wall mounted socket
Passar till	Surface Socket Outlets
Passar till produktklass	IEC Industrial Plugs and Sockets
Märkspänning [V] (U_n)	200 ... 250 V
Märkström (I_n)	16 A
Frekvens (f)	50 Hz 60 Hz
Monteringshål	75x54
Antal poler	3

Åtdragningsmoment	WireClamp0.8 N·m
Anslutningstyp	Screw
Montagesätt	Angled
Skyddstyp	Splashproof
Type of Fastening	External Mounting
Klockposition av jordkontakten	6 hour
Kapslingsmaterial	Thermoplastic
Kapslingsmaterial	Plastic (PA)
Material	Plastic
Ytterligare information	2P+E
Rekommenderad skruvmejsel	PH2
Position för kabelingång	Cable entry, flexible membrane and metric threaded M20 insert for top cable entry.Rear knock-out cable entry.
Modellnummer	Surface mounted (plaster)
RAL Number	RAL 7012 - Basalt Grey
Färg	Blue
Kabelarea	1.5 ... 4 mm²

Miljö

Omgivningstemperatur	-25 ... 40 °C
Skyddsform	IP44
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
Miljöinformation	2CMC000056M0000

Dimensioner

Bredd netto	66 mm
Höjd netto	91 mm
Djup netto	117 mm
Nettovikt	0.22 kg
Storlek	91X66X117

Förpackningsinformation

Förpackning 1 - enheter	box 10 styck
Förpackning 1 - bredd	138 mm
Förpackning 1 - höjd	345 mm
Förpackning 1 - längd	158 mm
Förpackning 1 - bruttovikt	2.2 kg
Förpackning 1 - EAN	7392696660983
Förpackning 2 - enheter	pallet (lift) 660 styck
Förpackning 2 - bredd	800 mm
Förpackning 2 - höjd	900 mm
Förpackning 2 - längd	1200 mm
Förpackning 2 - bruttovikt	1472 kg
Förpackning 2 - EAN	7392696079075

Beställningsdata

Min. kvantitet	10 styck
Tullens tariffnummer	85366990
E-Number (Finland)	2421202
E-Number (Norway)	1542302
E-nummer (Sverige)	2416443
Ursprungsland	Czech Republic (CZ)

Certifikat och deklarationer

Intyg	2CMC700005D0001
Intyg om överensstämmelse - CE	2CMC700005D0001
Miljöinformation	2CMC000056M0000
Instruktioner och manualer	2CMC700014C0016
REACH Declaration	2CMC700005D0001
RoHS information	2CMC700005D0001
SEMKO-certifikat	1613211

Populära dokument

Datablad, teknisk information	2CMC700006C0201
Installationsmanual	2CMC700014C0016
Instruktioner och manualer	2CMC700014C0016
Mekanisk ritning	9AKK107991A3802

Klassificeringar

ETIM 7	EC001321 - CEE socket outlet
ETIM 8	EC001321 - CEE socket outlet
WEEE-kategori	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85366990
UNSPSC	39121406
eClass	27440510
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4536 >> Electrical receptacles

Kategorier

Lågspänningsprodukter → Industriella anslutningsdon → Easy & Safe → Utanpåliggande vägguttag

