

Produktoversigt



LEGRAND

Mosaic fjedertrykkontakt 1 polet 6A 1M hvid
REF. 278030L | 8717400568 | EAN. 3414971574359

Mosaic™ installationsmateriel sikrer hurtig installation og stor fleksibilitet, samtidig med et flot og enkelt design.
[> Produktsiden](#)

Beskrivelse

Mosaic™ installationsmateriel sikrer hurtig installation og stor fleksibilitet, samtidig med et flot og enkelt design.

Oplysninger

Mosaic fjedertrykkontakt 1 polet 6A 1M hvid. Mosaic-serien dækker over 400 forskellige funktioner lige fra stikkontakter og fejlstrømsafbrydere til dataudtag, USB-ladere og meget mere. Serien garanterer total kompatibilitet mellem alle komponenterne i systemet og har det samme flotte og simple design i hele elinstallationen. Kan bl.a. bruges i installationsstave og standere, installationskanaler, gulvbokse m.m.

Tekniske karakteristika

Sammenbygning	Modulopbygget enhed til installation, switch-programmer
Type	Enkelttast
Betjeningsmetode	Tangent
Antal brydekontakter	0
Antal sluttekontakter	1
Antal skiftekontakter	0
Antal betjeningskontakter	1
Antal moduler (modulsystem)	1
Antal poler	1
Mærkespænding	250 V
Mærkestrøm	6 A
Med belysning	Nej
Tilbagemelderkontakt	Nej
Tilslutningstype	Stikklemme

RAL-nummer (beslægtet)	9003
Transparent	Nej
Tekst felt/label	Nej
Påtryk	Ingen
IP-Klasse	IP31
Slagfasthed	IK04
Bredde på enheden	45 mm
Højde på enheden	22.5 mm
Dybde på enheden	36.3 mm
Min. dybde af indbygningsdåse	40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Understøtter IFTTT	Nej
Indbygningsdybde	24 mm

Monteringsmetode	Planforsænket
Befæstigelsestype	Klik-ind
Materiale	Plastik
Materialekvalitet	Termoplastisk
Halogenfri	Ja
Antibakteriel	Nej
Overfladebeskyttelse	Ubehandlet
Type af overflade	Blank
Farve	Hvid

Drifttemperaturområde	-5-35 °C
Opbevaringstemperatur	-10-70 °C
Frekvens	50-60 Hz
Terminalmarkeringsindikation	Ja
Terminalkapacitet	2.5-2.5 mm ²
Leder rækkefølge for tilslutning	Fleksibel eller stiv
Ledertværsnit	2.5-2.5 mm ²

Dokument

Teknisk dokumentation

 F03156EN-00.pdf | PDF (0.09Mo)

Certifikater

 OC / CB-FR_707532

 AENOR-030/002540