

Produktoversigt



LEGRAND

Mosaic stikkontakt Schuko 2pol M-jord 16A 2M auto hvid

REF. 278211L | 8717404250 | EAN. 3414971939936

Mosaic™ installationsmateriel sikrer hurtig installation og stor fleksibilitet, samtidig med et flot og enkelt design.

> [Produktsiden](#)

Beskrivelse

Mosaic™ installationsmateriel sikrer hurtig installation og stor fleksibilitet, samtidig med et flot og enkelt design.

Oplysninger

Mosaic stikkontakt schuko 2pol M-jord 16A 2M auto hvid. Schuko enkelt stikkontakt m. jord uden afbryder, skrueløse terminaler for hurtig montering. 250V 16A. Mosaic-serien dækker over 400 forskellige funktioner lige fra stikkontakter og fejlstrømsafbrydere til dataudtag, USB-ladere og meget mere. Serien garanterer total kompatibilitet mellem alle komponenterne i systemet og har det samme flotte og simple design i hele elinstallationen. Kan bl.a. bruges i installationsstave og standere, installationskanaler, gulvbokse m.m.

Tekniske karakteristika

Antal aktive stifter (runde)	1
Antal aktive stifter (flad)	0
Med signallampe	Nej
Antal enheder	1
Antal moduler (modulsystem)	2
Antal stikkontakter omskiftelig	0
Antal faser	1
Påtryk/indikering	Ingen
Tilslutningstype	Stikklemme
Med hængslet låg	Nej
Med forhøjet berøringsbeskyttelse	Ja
Tekst felt/label	Nej
Farve	Hvid
RAL-nummer (beslægtet)	9003

Overfladebeskyttelse	Ubehandlet
Type af overflade	Blank
Antibakteriel	Nej
Med sløjfefunktion	Ja
Med on/off-knap	Nej
Roterende central indsats	Nej
Mærkestrøm	16 A
Mærkespænding	250 V
Frekvens	50-60 Hz
IP-Klasse	IP20
Slagfasthed	IK04
Bredde på enheden	45 mm
Højde på enheden	45 mm
Dybde på enheden	38 mm

Metallisk farve	Nej
Transparent	Nej
Aflåselig	Nej
Udkastmekanisme	Nej
Isoleret montering	Nej
Med funktionlys	Nej
Med orienteringlys	Nej
Overspændingsbeskyttelse	Nej
Fejlstrømsbeskyttelse	Nej
Med finsikring	Nej
Speciel strømforsyning	Uden ekstra strømforsyning
Monteringsmetode	Modulbase
Befæstigelsestype	Snapmontering
Materiale	Plastik
Materialekvalitet	Termoplastisk
Halogenfri	Ja

Kompatibel med Apple HomeKit	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa	Nej
Kompatibel med Google Assistant	Nej
Understøtter IFTTT	Nej
Med Wifi repeater	Nej
For vanskelige forhold (i henhold til VDE)	Nej
Indbygningsdybde	29.5 mm
Drifttemperaturområde	-5-50 °C
Opbevaringstemperatur	-10-70 °C
Strømforsyning	Nej
Leder rækkefølge for tilslutning	Stiv
Ledertværsnit	2.5-2.5 mm²
Kabelstøtte	Andet
Afdækning	Central cover plate
Forbundet enhed	Nej

Dokument

Teknisk dokumentation

 F00754EN-10.pdf | PDF (0.54Mo)

Certifikater

 VDE-40036340

 OC / CB-HU-003962

CAD-filer

 3D_LG-278211L.stp | IFC (5.11Mo)