

## PRODUCT-DETAILS

# 463RS6W

## 463RS6W Wall mounted socket



### General information

|                     |                                                                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udvidet produkttype | 463RS6W                                                                                                                                           |
| Produkt ID          | 2CMA167328R1000                                                                                                                                   |
| EAN                 | 7392696673280                                                                                                                                     |
| Katalogbeskrivelse  | 463RS6W Wall mounted socket                                                                                                                       |
| Lang beskrivelse    | Surface socket-outlet, earthing sleeve position 6h, rated current 63A, IP67 watertight, 3-poles+neutral+earth, frequency 50-60 Hz, color code Red |

### Tekniske data

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Standarder                 | IEC 60309-1, -2                  |
| Funktion                   | Surface socket outlet            |
| Egnet til                  | Surface Socket Outlets           |
| Velegnet til produktklasse | IEC Industrial Plugs and Sockets |
| Mærkespænding ( $U_r$ )    | 200/346 ... 240/415 V            |
| Mærkestrøm ( $I_n$ )       | 63 A                             |
| Frekvens (f)               | 50 Hz<br>60 Hz                   |
| Monteringshuller           | 176x76                           |
| Antal poler                | 5                                |
| Tilspændingsmoment         | WireClamp3.5 N·m                 |
| Tilslutningstype           | Screw                            |
| Beskyttelsestype           | Watertight                       |

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Type fastgørelse                       | External Mounting             |
| Position af jordforbindelse (CEE stik) | 6 hour                        |
| Kapslingsmateriale                     | Thermoplastic polyester (PBT) |
| Housing Material                       | Thermoplastic (PBT)           |
| Materiale                              | Plastic                       |
| Yderligere Information                 | 3P+N+E                        |
| Anbefalet skruetrækker                 | PH2                           |
| Kabelindføringsposition                | Cable entry Ø32mm             |
| Modelnummer                            | Surface mounted (plaster)     |
| RAL nummer                             | RAL 7012 - Basalt grå         |
| Farve                                  | Red                           |
| Kabeltværsnit                          | 6 ... 25 mm²                  |

## Miljødata

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -25 ... 40 °C                                     |
| Beskyttelsesgrad     | IP67<br>IP69                                      |
| RoHS Status          | Overholder EU direktiv 2011/65/EU                 |
| Miljøoplysninger     | 2CMC000056M0000                                   |
| SCIP                 | 28654517-b610-4266-b2d1-dd44d2b3a2c2 Tjekket (CZ) |

## Tekniske data UL/CSA

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Tilspændingsmoment<br>UL/CSA | 31 in·lb |
|------------------------------|----------|

## Dimensioner

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Produktets nettobredde       | 118 mm      |
| Produktets nettohøjde        | 263 mm      |
| Produktets nettodybde/længde | 263 mm      |
| Produktets nettovægt         | 1.15 kg     |
| Størrelse                    | 269X118X150 |

## Forpakkingsinformation

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Pakke niveau 1 enheder        | Boks 1 styk    |
| Pakke niveau 1 Bredde         | 152 mm         |
| Pakke niveau 1 Højde          | 265 mm         |
| Pakke niveau 1 Dybde / Længde | 120 mm         |
| Pakkeniveau 1 bruttovægt      | 1.26 kg        |
| Pakkeniveau 1 EAN             | 7392696673280  |
| Pakke niveau 2 enheder        | Palle 125 styk |
| Pakke niveau 2 Bredde         | 800 mm         |
| Pakke niveau 2 Højde          | 900 mm         |
| Pakke niveau 2 Dybde / Længde | 1200 mm        |
| Pakkeniveau 2 bruttovægt      | 177.5 kg       |

Pakkeniveau 2 EAN

7392696072953

## Bestilling

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Minimum ordremængde | 1 styk        |
| Toldtarifnummer     | 85366990      |
| E-nummer (Finland)  | 2421227       |
| E-nummer (Norge)    | 1543483       |
| E-nummer (Sverige)  | 2416581       |
| Oprindelsesland     | Tjekkiet (CZ) |

## Certifikater og deklarationer

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Erklæring                       | 2CMC700005D0001 |
| Overensstemmelseserklæring - CE | 2CMC700005D0001 |
| Miljøoplysninger                | 2CMC000056M0000 |
| Instruktioner og manualer       | 2CMC000038M0001 |
| REACH-erklæring                 | 2CMC700005D0001 |
| RoHS-oplysninger                | 2CMC700005D0001 |

## Populære downloads

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Datablad, teknisk information | 2CMC700014C0016 |
| Installationsmanual           | 2CMC000038M0001 |
| Instruktioner og manualer     | 2CMC000038M0001 |
| Mekaniske tegninger           | 9AKK107991A3848 |

## Klassificeringer

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| ETIM 7         | EC001321 - CEE socket outlet                     |
| ETIM 8         | EC001321 - CEE socket outlet                     |
| WEEE-kategori  | 5. Småt udstyr (ingen ydre dimension over 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business                             |
| CN8            | 85366990                                         |
| UNSPSC         | 39120000                                         |
| eClass         | 27440510                                         |

## Kategorier

Lavspændingsmateriel → CEE industri-stikkontakter → Tough & Safe → Surface Socket Outlets

