

A close-up photograph of industrial stainless steel piping. A red handle with the MODU logo is attached to a valve. The background shows more complex piping and machinery in a factory setting.

**Direkte
aktuatormontage**

MODU 39M

3-vejs kuglehane PN69

- Rustfrit stål "CF8M"
- "L" eller "T" boret
- Industriel 3-vejs kuglehane i høj kvalitet
- Gevindtilslutning
- Patenteret Mars pakdåsesystem, der sikrer lang og problemfri drift.
- Glas-forstærkede sæderinge som øger temperatur- og slidbestandigheden.
- ISO5211 tilslutning for direkte aktuatoremontage
- Fremstillet af fødevarer-godkendte materialer
- ISO 14001 certificeret



Make it better.

MODU®

MODU 39M

3-vejs kuglehane PN69 • EU-1935, FDA, PED, ATEX, TA-LUFT

Tilslutning / Byggemål

Gevind BSPP.

Anvendelsesområde

Vand, luft, olie m.fl.

Optioner på forespørgsel

Design: Fuld lysning i dimensionerne 1/2" til 2"
Tilslutning: NPT Gevind

Tryktrin

1/4" til 2" (FB): 69bar / 1000psi

Temperatur

-20° C til 180° C


Tilbehør

- Lukket spindelforlænger med pakdåse "TSM"
- Lukket spindelforlænger uden pakdåse


Materialebeskrivelse, uddrag

Pos Beskrivelse Materiale

- | | | |
|---|------------------|-------------------------|
| 1 | Ventilkrop | Rustfrit stål CF8M |
| 5 | Sædering | RPTFE (25%Glas 75%PTFE) |



Flowplaner



Udviklet til din branche



Yderligere specifikation kan rekvireres.

Make it better.

MODU Valves A/S • moduvalves.com



Øg kvaliteten.

Vi hjælper ingeniører med at forbedre kvaliteten af din fremstillingsproces.



Optimer investeringen.

Vi hjælper indkøbere med at optimere de samlede produktionsomkostninger, øge opptiden og beskytte dit brand.



Arbejd klogere.


Vi hjælper serviceteamet med at arbejde klogere imens tidskrævende fejl forebygges.

MODU 39M

3-vejs kuglehane PN69 • EU-1935, FDA, PED, ATEX, TA-LUFT

Materialebeskrivelse

Pos	Beskrivelse	Materiale
1	Ventilkrop	Rustfrit stål CF8M
2	Gevindtilslutning lige-løb	Rustfrit stål CF8M
3	Gevindtilslutning vinkel-løb	Rustfrit stål CF8M
4	Kugle	Rustfrit stål CF8M/AISI316
5	Sædering	RPTFE (25%Glas 75%PTFE)
6	Huspakning lige-løb	PTFE
7	Huspakning vinkel-løb	PTFE
8	Spindel	Rustfrit stål AISI316
9	Spindelætning	RPTFE (25%Glas 75%PTFE)
10	Spindelpakning øvre	RPTFE (25%Glas 75%PTFE)
11	Spindelpakning nedre	PTFE
12	Trykbøsning	Rustfrit stål AISI304
13	Fjederskiver	Rustfrit stål AISI301
14	Låseblok	Rustfrit stål AISI304
15	Skive	Rustfrit stål AISI304
16	Spindelmøtrik	Rustfrit stål AISI304
17	Håndtag	Rustfrit stål AISI304
18	Greb	Vinyl
19	Låsepal	Rustfrit stål AISI304
20	O-ring	FKM
21	Antistatisk kugle	Rustfrit stål AISI316
22	Stopbolt	Rustfrit stål AISI304
23	Skive	Rustfrit stål AISI304
24	Møtrik	Rustfrit stål AISI304



DIM	*) Moment [Nm]		Vægt [Kg]	Kv-værdi	Kv-værdi	Kv-værdi
Gevind	Trykløs	Maks. tryk		[m3/t]	[m3/t]	[m3/t]
				L-port	T-port lige	T-port vinkel
1/4"FB	6,3	7,7	0,6	6	7	5
3/8" FB	6,3	7,7	0,6	6	7	5
1/2" RB	6,3	7,7	0,6	6	7	5
3/4" RB	8,4	9,5	0,9	9	11	7
1" RB	11,9	15,4	1,4	17	22	15
1 1/4" RB	25,2	35,7	2,1	26	29	19
1 1/2" RB	29,4	46,9	3,2	40	46	35
2" RB	35,7	60,2	5,1	60	72	46

*) Momenter uden sikkerhedsfaktor ved 20°C. Se afsnittet for aktuatordimensionering på de følgende sider.


Make it better.

MODU Valves A/S • moduvalves.com

MODU 39M

3-vejs kuglehane PN69 • EU-1935, FDA, PED, ATEX, TA-LUFT

Dimensioner




DIM	A [mm]	B [mm]	C [mm]	ØD [mm]	E [mm]	ØF [mm]	ØG [mm]	ØH [mm]	H [mm]	ØI [mm]	ØJ [mm]	ØK [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ISO5211
1/4" FB	38.1	9.0	140	11.0	9	36	42	-	75	6.0	6.0	-	72.0	36.0	F03/F04
3/8" FB	38.1	9.0	140	12.5	9	36	42	-	75	6.0	6.0	-	72.0	36.0	F03/F04
1/2" RB	38.1	9.0	140	12.5	9	36	42	-	75	6.0	6.0	-	72.0	36.0	F03/F04
3/4" RB	43.9	9.0	151	15.0	9	36	42	50	88	6.5	7.0	-	83.0	41.5	F03/F04/F05
1" RB	54.2	10.5	166	20.0	11	42	50	-	93	6.0	7.0	-	110.0	55.0	F04/F05
1-1/4" RB	64.1	10.5	183	25.0	11	42	50	70	109	6.5	7.0	9	125.0	62.5	F04/F05/F07
1-1/2" RB	78.5	13.5	216	32.0	14	50	70	-	128	7.5	9.0	-	125.0	62.5	F05/F07
2" RB	94.9	18.5	263	38.0	17	70	102	-	154	10	12.0	-	149.0	74.5	F05/F07

MODU 39M

3-vejs kuglehane PN69 • EU-1935, FDA, PED, ATEX, TA-LUFT

Temperatur vs. tryk illustration for RPTFE sæderinge

Gældende for væsker og tørre gasser. Ved dampformige medier, kontakt da MODU Valves A/S.



Aktuatordimensionering

Mediefaktor	Multiplcér med
Rent, partikelfrit, smørende (olie, hydraulikvæske, etc)	1.00
Rent, partikelfrit, ikke smørende (vand, alkohol, etc)	1.25
Fugtig gas eller mættet damp	1.25
Tør gas eller overheded damp	1.40
Gas, beskidt ufiltreret f.eks naturgas, klor	1.50
Partikelfyldt, ætsende, opløsningsmidler, og forurenede systemer	2.00 #

Servicefaktor	Multiplcér med
Simpel on / off manøvrering	1.00
Drøvling	1.20
Manøvrering en gang pr. uge	1.20
Manøvrering hver anden uge eller anlægskritisk	1.50

For aktuatordimensionering:
Moment x Mediefaktor x Servicefaktor

Forurenende systemer nedsætter levetiden på sæderingene